


## Unsere SCHMACHTL Wallbox 40 kW



- ✓ Wand- oder Sockelmontage
- ✓ 40kW unabhängig von der AC-Ladeleistung des Fahrzeuges
- ✓ Kompakte Abmessungen
- ✓ Auch als mobile Lösung erhältlich



# Technische Daten

All-In-One Ladesäule (Hybrid)	40kW
Eingangsspannung	400VAC +/-10%
Nennfrequenz	50/60Hz
Anschluss	3P + N + PE CEE Stecker (bei mobiler Version)
Leistungsfaktor	0,99
THDi	<5%
Anzahl der Stecker	1
Ausgangsspannung	CCS2: 200-1000VDC
Maximaler Ladestrom	CCS2: 125A
Maximale Ladeleistung	40kW
Maximaler Wirkungsgrad	96%
IP / IK - Schutzart	IP55 / IK10 (screen IK08)
Abmessungen	B550*T200*H700mm
Gewicht	ca. 70kg
Kabellänge	5m (ca. 4,5m ab Gehäuseaustritt)
Authentifizierung	RFID
Screen	15" HD Touchscreen
RFID-Lesegerät	ISO 14443 A + B to part 4 and ISO/IEC 15693, Mifare1, NFC
Kommunikationsschnittstelle	4G / Ethernet
Sprache (Screen)	Englisch / Deutsch
Kommunikationsprotokoll	OCPP1.6j
Kühlungsart	Klasse A
Schutz	Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz, DC Überstromschutz, Übertemperaturschutz, Not-Aus
Optionen	Standfuß, Kabelhaken, Mobile Version

Technische Daten zum SEC 40-kW-Gleichstromladegerät 08-2025 veröffentlicht.

