


Unsere SCHMACHTL Satelliten

- ✓ Bis zu 500A permanenter Ladestrom
- ✓ Kleiner Footprint
- ✓ Flexible Konfiguration
- ✓ Boost Funktion wird unterstützt
- ✓ Ideal für das Laden von Flotten



Technische Daten

Satellit-Type	Slim	Standard
Aufstellungshöhe max.	<2000m	
Umgebungstemperatur	-25 bis 65°C (derating über 50°C)	
Luftfeuchtigkeit	5-95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	
Ausgangsspannung	200-1000V	
Maximaler Ladestrom pro Ladepunkt	CCS2 (konventionelle Kühlung): 200A oder 350A	CCS2 (konventionelle Kühlung): 350A (Boost bis zu 500A) CCS2 (flüssigkeitsgekühlt): 500A (Boost bis zu 600A)
Steckerkombinationen	1 Ladepunkt: 200A oder 350A	1 Ladepunkt: 350A oder 500A 2 Ladepunkte: 350A + 350A / 350A + 500A / 500A + 500A
Kabellänge	5m / 7m / 10m (~0,5m kürzer ab Gehäuseaustritt)	
Screen	nein	15" HD Touchscreen
Authentifizierung	RFID	
Kommunikationsschnittstelle	Ethernet / GSM, 4G	
Sprache (Screen)	Englisch / Deutsch	
Abmessungen (ca.)	B500*T200*H800 mm	B450*T800*H2100 mm
Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6j	
IP / IK - Schutzart	IP55 / IK10 (screen IK08)	
Gewicht	~50kg	< 270kg
Optionen	CMS (Cable-Management-System), Sockel für Bodenmontage (Wandmontage = Standard)	CMS (Cable-Management-System), Neigungserkennung, Rauchererkennung, Heizung

