

Papier wit met afneembare belijming

Alle materiaal- en conformiteitsgegevens overzichtelijk bij elkaar voor je PPWR-registratie

Zo maak je je registratie compleet

Combineer dit materiaalblad met het afwerkingsblad dat bij je bestelling hoort. Zo heb je alle relevante gegevens over het materiaal, de bedrukking en de afwerking overzichtelijk bij elkaar.

1. Zo is je labelmateriaal opgebouwd

Materiaal van het etiket	Papier
Kleur van het etiket	Wit
Gerecycled materiaal (PCR)	0%
Dikte van het etiket	65 µm ±10% ³
Type lijm	Afneembare belijming
Dikte van de lijm ¹	14 µm ±10% ³
Materiaal van de drager (onderlaag waarop het etiket zit)	Glassine
Recyclebaarheid ²	Nee
Totaalgewicht	147 g/m ² (etiket + lijm + drager) ±10% ³
Gewicht etiketmateriaal	94 g/m ² (etiket + lijm) ±10% ³

2. Zo wordt je label bedrukt

Alle etiketten die je online bij Eshuis bestelt, produceren we op professionele digitale drukpersen. Daarbij gebruiken we **digitale inkt** én een **digitale primer**. Ook de gebruikte inkt en primer moeten voldoen aan de eisen uit artikel 5 van de PPWR. In de tabel hieronder zie je de bijbehorende conformiteitsstatus.

3. Zo voldoet je label aan artikel 5

Een vinkje betekent dat het onderdeel aan de betreffende eis voldoet. Deze status is gebaseerd op informatie van onze leverancier.

Onderdeel	Voldoet aan grenswaarden voor zware metalen ⁴ Art. 5(4)	Voldoet aan PFAS-eisen ⁵ Art. 5(5)
Materiaal van het etiket	✓	✓
Digitale inkt	✓	✓
Digitale primer	✓	✓

Voetnoten

¹ **Lijm laagdikte:** 14 µm is theoretisch berekend; de leverancier geeft de exacte specificatie niet vrij om concurrentieredenen.

² **Recyclebaarheid:** 'Ja' betekent dat het product geschikt is voor de recyclingstroom van verpakkingen die zijn gemaakt van het daarbij vermelde materiaal. 'Nee' betekent niet automatisch dat het product niet recyclebaar is; de uiteindelijke recyclebaarheid hangt af van de volledige samenstelling en constructie van de verpakking.

³ **Tolerantie:** voor de twee vermelde diktes en de twee vermelde gewichten geldt ±10%. Inkt en afwerking zijn niet meegerekend.

⁴ **Artikel 5.4:** de som van lood, cadmium, kwik en zeswaardig chroom in verpakking of verpakkingsonderdelen is maximaal 100 mg/kg.

⁵ **Artikel 5.5:** vanaf 12 augustus 2026 gelden voor voedselcontactverpakkingen PFAS-grenzen van 25 ppb per gericht gemeten PFAS, 250 ppb voor de som en 50 ppm inclusief polymere PFAS, voor zover dit niet al onder andere EU-wetgeving is verboden.