

FAQs

Call for Inspection

1. **Warum kommt es zu Korrosion an Aluminiumteilen des Gurtes?**

Aluminium kann aufgrund verschiedener Faktoren korrodieren, z. B. wenn es längere Zeit Feuchtigkeit, Salz und anderen Umweltbedingungen ausgesetzt ist. Obwohl Aluminium im Allgemeinen korrosionsbeständig ist, können bestimmte Umstände diesen Prozess beschleunigen. Wir empfehlen dringend, den Gurt nach jedem Gebrauch zu reinigen und es vor jedem Aufstieg zu überprüfen.

2. **Beeinträchtigt Korrosion die Sicherheit des Gurtes?**

Nein, eine leichte/oberflächliche Korrosion der Ringe beeinträchtigt nicht die Sicherheit des Gurtes. Im Allgemeinen beeinträchtigt die Oberflächenkorrosion nicht die strukturelle Integrität der Aluminiumteile. Es ist jedoch wichtig, Ihren Gurt regelmäßig zu überprüfen und zu warten, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Bei Problemen empfehlen wir Ihnen, unseren Kundenservice unter safetyfirst@teufelberger.com zu kontaktieren.

3. **Wie kann ich Korrosion an meinem Gurt vorbeugen?**

Um Korrosion zu minimieren, sollte der Gurt an einem trockenen, kühlen Ort gelagert werden, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Wischen Sie die Aluminiumteile nach dem Gebrauch, insbesondere in feuchten oder salzigen Umgebungen, mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Regelmäßige Kontrollen können auch helfen, frühe Anzeichen von Verschleiß zu erkennen. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung, um die Anforderungen an die richtige Lagerung und Verwendung zu erfüllen.

4. **Ergreift Teufelberger Maßnahmen gegen Korrosion an den Gurten?**

Unsere Baumpflegegurte sind nach den höchsten Sicherheitsstandards zertifiziert und werden derzeit unter härtesten Bedingungen getestet. Obwohl dies eine lange Lebensdauer gewährleistet, können bestimmte Einsatzumgebungen dennoch zur Oberflächenkorrosion beitragen. Wir arbeiten aktiv an Verbesserungen, um die Haltbarkeit unserer Gurte unter verschiedenen Umweltbedingungen weiter zu erhöhen. Wir testen und verfeinern unsere Produkte kontinuierlich, um die höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards zu erfüllen.

5. **Kann ich meinen Gurt noch verwenden, wenn ich Korrosion feststelle?**

Wenn Sie Korrosion feststellen, nehmen Sie Ihr Gurtzeug bitte sofort aus dem Verkehr und wenden Sie sich an unseren Kundendienst, um eine detaillierte Inspektion oder Hilfe zu erhalten.

6. Wie oft sollte ich meinen Gurt überprüfen?

Wir empfehlen, Ihren Gurt vor jedem Gebrauch zu überprüfen, insbesondere die Metallteile. Achten Sie auf Anzeichen von Verschleiß, Korrosion oder Beschädigungen und führen Sie alle paar Monate eine gründlichere Überprüfung durch, wenn Sie den Gurt häufig verwenden.

Bei Verwendung der Ausrüstung im Arbeitsschutz nach EN 365 muss sie mindestens alle 12 Monate durch einen PSA-Sachverständigen oder gemäß Ihren nationalen Vorschriften durchgeführt werden und bei Verwendung nach AS/NZS 1891.1 mindestens einmal alle 6 Monate durch eine entsprechend qualifizierte Person unter strikter Beachtung der Anweisungen oder durch den Hersteller überprüft und gegebenenfalls ersetzt werden. Diese Inspektionen sind zu dokumentieren (Dokumentation der Ausrüstung). Die Inspektionsintervalle sind den nationalen Vorschriften zu entnehmen.

7. Was muss bei der regelmäßigen Inspektion beachtet werden?

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung:

Diese Inspektion muss Folgendes umfassen:

- a. Inspektion des allgemeinen Zustands:
 - i. Alter
 - ii. Vollständigkeit
 - iii. Verschmutzung
 - iv. korrekte Zusammensetzung
- b. Inspektion der Etiketten
 - i. Vorhanden?
 - ii. Lesbar?
 - iii. Ist die CE-Kennzeichnung vorhanden?
 - iv. Jahr der Herstellung sichtbar?
- c. Prüfung der Einzelteile auf mechanische Beschädigungen wie
 - i. Schnitte
 - ii. Risse
 - iii. Kerben
 - iv. Abrieb
 - v. Verformung
 - vi. Verrippung
 - vii. Kräuseln
 - viii. Quetschen
- d. Prüfung aller Einzelteile auf Schäden, die durch Hitze oder Chemikalien verursacht wurden, wie z. B.
 - i. Schmelzen oder Aushärten
- e. Prüfung der Metallteile auf Korrosion und Verformung. Auch unter Gurtbändern oder Seilen, wo das Metallteil verdeckt sein könnte
- f. Prüfung der Vollständigkeit der Endverbindungen, Nähte (z. B. kein Abrieb des Nähfadens), Spleiße (z. B. kein Abplatzen), Knoten.

Eine detailliertere visuelle Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie in unserem Erklärungsvideo von John zur Gurtinspektion auf YouTube: [treeMOTION™ Essential and Pro Inspection Guide with John Trenchard](#) 

8. **An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zu meinem Gurt habe?**

Unser Kundendienstteam steht Ihnen für alle Fragen und Anliegen zur Verfügung. Wir möchten Sie unterstützen und sicherstellen, dass Sie sich mit unseren Produkten sicher und wohl fühlen. Wenn Sie einen betroffenen Gurt haben, füllen Sie bitte dieses Formular aus und unser Team wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen

[CALL FOR INSPECTION - treeMOTION](#)

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns unter safetyfirst@teufelberger.com kontaktieren.