HWB

Höhensicherungsgerät mit Wirbelaufhängung

Beschreibung

Unsere Höhensicherungsgeräte sind Auffanggeräte mit einer selbsttätigen Blockierfunktion und einer automatischen Spann- und Einziehvorrichtung für das Verbindungsmittel. Sie bestehen aus einem Aluminium- oder Kunststoffgehäuse mit einer Drehwirbelaufhängung oben. Die einziehbaren Verbindungsmittel gibt es als Textilband (Polyester/Dyneema®) oder Drahtseil. Am Ende des Verbindungsmittels ist ein Alu-Attack-Karabiner fix eingebaut. Weitere Karabiner auf Anfrage erhältlich!
Die Falldämpfung erfolgt über die Mechanik im Inneren (Bremse). Durch die integrierte Falldämpfung wird eine extrem kurze Auffangstrecke ermöglicht und der Fangstoß wird auf ein Minimum reduziert (weit unter 6 kN)! Unsere Höhensicherungsgeräte können sowohl senkrecht über Kopf, auf Höhe Arbeitsniveau, als auch waagrecht verwendet werden. Das Verbindungsmittel ist somit kantengeprüft (Radius > 0,5 mm)! Es ist auch mit einem Sturzindikator ausgestattet! Unsere Höhensicherungsgeräte bieten die größtmögliche Sicherheit für den Benutzer!

Spezifikationen

- Ausführung des HWBs: Aluminiumgehäuse / Textilband / Alu-Attack-Karabiner / Drehwirbel
- Zertifiziert nach: EN 360, CNB 11.060 2008 sharp edge type A
- Temperatureinsatzbereich: - 40°C bis + 50°C
- Max. Verwendungsdauer: 10 Jahre
- Nennlast: Max: 136 kg



Ausführungen

Art. Nr.	Bezeichnung	Material	Gewicht	Abmessungen
7333911	HWB 1,8 Band	Aluminium	0,7 kg	237 x 78 x 60 mm
7333912	HWB 2 Band	Aluminium	0,8 kg	240 x 84 x 61 mm
7333913	HWB 2,8 Band	Aluminium	0,8 kg	240 x 84 x 61 mm
7333968	HWB 3,5 Band	Aluminium	1,1 kg	270 x 88 x 64 mm
7333992	HWB 2,8 Band	Aluminium	0,8 kg	240 x 84 x 61 mm
7333939	HWB 3,5 Band	Aluminium	0,8 kg	270 x 88 x 64 mm