I’Ds

Abseil- und Rettungsgeräte

Beschreibung

Das selbstbremsende Abseilgerät I’D ist vorwiegend für die Höhenarbeit und für schwer zugängliche Bereiche bestimmt. Es verfügt über einen ergonomisch geformten Hebel, mit dem sich der Abseilvorgang bequem steuern lässt. Die integrierte Anti-Panik-Funktion und die Sicherheitssperre reduzieren das Unfallrisiko im Falle eines Bedienungsfehlers. Das AUTO-LOCK-System ermöglicht es dem Anwender, sich am Arbeitsplatz zu positionieren, ohne den Hebel betätigen und das Gerät abbinden zu müssen. Nach der Blockierung kann ohne Betätigung des Hebels Seil eingezogen werden. Der Sicherheitsclip ermöglicht es, das Gerät beim Einlegen des Seils am Gurt eingehängt zu lassen. Das I’D -Abseilgerät ermöglicht das Handling von Lasten bis zu 250 kg. Diese Anwendung ist erfahrenen vorbehalten, siehe Bedienungsanleitung für das Gerät. Das Abseilgerät ID'S darf mit einem Seildurchmesser von 12 mm nach EN 1891 für seilunterstützte Tätigkeiten gemäß den Anforderungen der EN 12841 2006 Typ C verwendet werden.

Spezifikationen

- Zertifiziert nach: EN 341 Typ 2 Klasse A, CE EN 12841 Typ C, CE EN 15151-1, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use
- Nennlast: Max: bis 250 kg



Ausführungen

Art. Nr.	Bezeichnung	Seildurchmesser	Gewicht
7333720	Abseilgerät I’D s	10 mm bis 11,5 mm	530 g
7333721	Abseilgerät I’D l	12,5 mm bis 13 mm	530 g
7333723	Offenes Bremselement I‘D	-	20 g
7333724	Geschlossenes Bremselement I‘D	-	20 g