Bandschlinge 30 kN / 35 kN

Verbindungsmittel

Beschreibung

Die Bandschlingen mit einer Bruchlast von 30 kN bzw. 35 kN dienen in erster Linie zum sicheren Anschlagen an tragfähigen Strukturen. Darüber hinaus eignen sie sich ideal zum Positionieren an unterschiedlichen Anschlagpunkten oder als Rückhaltesystem zur Sicherung vor Absturzkanten. Die Bandschlinge 30 kN besteht aus robustem Schlauchband, während die Bandschlinge 35 kN aus widerstandsfähigem Flachband gefertigt ist. Beide Varianten sind in verschiedenen Längen und Ausführungen erhältlich und gewährleisten höchste Sicherheit und Flexibilität im professionellen Einsatz.

Spezifikationen

- Ausführung: Die Bandschlinge 30 kN ist aus einem hochwertigen, flexiblen Schlauchband aus Polyamid gefertigt. Die Bandschlinge 35 kN ist aus einem hochwertigen, robusten Schlauchband aus Dyneema gefertigt.
- Zertifiziert nach: EN 354 (abhängig von der Länge), EN 795 B
- Max. Verwendungsdauer: 10 Jahre



Ausführung

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Farbe	Gewicht
7330130	Bandschlinge 30 kN	0,4 m	rot	60 g
7330131	Bandschlinge 30 kN	0,6 m	rot	90 g
7330132	Bandschlinge 30 kN	0,8 m	rot	120 g
7330133	Bandschlinge 30 kN	1,0 m	rot	150 g
7330134	Bandschlinge 30 kN	1,2 m	schwarz	180 g
7330135	Bandschlinge 30 kN	1,5 m	schwarz	210 g
7330136	Bandschlinge 30 kN	2,0 m	schwarz	300 g
7330104	Bandschlinge 35 kN	0,6 m	schwarz	85 g
7330105	Bandschlinge 35 kN	0,8 m	schwarz	100 g
7330106	Bandschlinge 35 kN	1,0 m	schwarz	130 g
7330107	Bandschlinge 35 kN	1,2 m	schwarz	160 g
7330108	Bandschlinge 35 kN	1,5 m	schwarz	190 g
7330109	Bandschlinge 35 kN	2,0 m	schwarz	250 g
7330137	Bandschlinge 35 kN	3,0 m	schwarz	370 g
7330138	Bandschlinge 35 kN	4,0 m	schwarz	490 g
7330139	Bandschlinge 35 kN	5,0 m	schwarz	610 g

*ab 2 m Länge nur nach EN 795 B zugelassen

Teufelberger Seil Ges.m.b.H. | Böhmerwaldstraße 20, 4600 Wels, Austria | T +43 (0) 7242 615-0 | E wirerope@teufelberger.com
www.teufelberger.com