Multigrip Adjust

Beschreibung

Das Multigrip Adjust wird zum Positionieren an verschiedenen Strukturen oder zum Rückhalten von einer Absturzkante verwendet. Das Produkt kann auch als temporären Anschlagpunkt eingesetzt werden. Es besteht aus einem Kernmantelseil mit einer Endverbindung als vernähte Schlaufe oder eingenähtem Karabiner, dem Seilkürzer zur Längenanpassung und einem Schutzschlauch.

Spezifikationen

- Ausführung: 1. Multigrip Adjust mit vernähter Schlaufe und Schutzschlauch.
  2. Multigrip Adjust mit Attack-Karabiner und Schutzschlauch.
  Aus robusten Kernmantelseil 12 mm Patron Rot / Schwarz.
  Tragendes Seilende mit Seilendschutz oder Attack Karabiner.
  Schutzschlauch aus abriebbeständigen Polyester in schwarz.
  Ausführungsabhängig ist ein ovaler-trilock Karabiner inkludiert.
- Zertifiziert nach: EN 358 / EN 795 B
- Max. Verwendungsdauer: 10 Jahre
- Nennlast: Max: 140 kg





Ausführung

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Seilenden	Gewicht
7330386	Multigrip Adjust mit Schlaufe, Schutzschlauch und Knoten	2 m	Schlaufe vernäht Seilendknoten	600 g
7330387	Multigrip Adjust mit Schlaufe, Schutzschlauch und Knoten	3 m	Schlaufe vernäht Seilendknoten	680 g
7330366	Multigrip Adjust mit Attack Karabiner, Schutzschlauch und Stahl Oval Karabiner oder ovalem Stahlkarabiner	2 m	Attack Karabiner Alu ÖW 22 mm / Seilendknoten	800 g
7330367	Multigrip Adjust mit Attack Karabiner, Schutzschlauch und Stahl Oval Karabiner oder ovalem Stahlkarabiner	3 m	Attack Karabiner Alu ÖW 22 mm / Seilendknoten	900 g