



BM1 sans porte-appareillages fixation latérale



BM1 sans porte-appareillages fixation suspendue

BM1

Crosse murale, urbaine décorative

SYSTÈMES DE FIXATION


Fixation latérale	Par manchon Ø60 mm x 110 mm et 5° d'inclinaison, à l'extrémité de la crosse.
Fixation suspendue	Par filetage G 3/4" à l'extrémité de la crosse en position verticale.
Installation	Crosse murale pour luminaires suspendus ou latéraux.

MATÉRIAUX

Crosse	Tôle d'acier.
--------	---------------

FINITIONS

Crosse	GY9007 / GY9006 / DGCLAS / GYDECO / GYTECH / WH9010 Couleurs Simon Couleurs nuancier RAL
--------	--



RÉFÉRENCES DE BASE (Unités en mm)

Modèle	Fixation	Longueur de crosse (L)	D	Finition	Références devis	Référence de commande
BM1 sans porte-appareillages fixation latérale Ø60	Latérale à 5°	1 300	Ø60	GY9006	BM1_W1300_L05_D60____PCF____GY9006	5-533125
	Latérale à 5°	1 300	Ø60	GY9007	BM1_W1300_L05_D60____PCF____GY9007	5-533080
	Latérale à 5°	1 300	Ø60	GN6005	BM1_W1300_L05_D60____PCF____GN6005	50-33364
	Latérale à 5°	1 300	Ø60	DGCLAS	BM1_W1300_L05_D60____PCF____DGCLAS	50-33365
	Latérale à 5°	1 300	Ø60	RD3004	BM1_W1300_L05_D60____PCF____RD3004	5-533065
	Latérale à 5°	1 300	Ø60	GY7016	BM1_W1300_L05_D60____PCF____GY7016	5-533073
BM1 sans porte-équipements fixation suspendue G 3/4"	Suspendue	1 150	G 3/4"	DGCLAS	BM1_W1150_H_3/4G____PCF____DGCLAS	5-531655
	Suspendue	1 150	G 3/4"	GY9007	BM1_W1150_H_3/4G____PCF____GY9007	5-531789
	Suspendue	1 150	G 3/4"	GY9006	BM1_W1150_H_3/4G____PCF____GY9006	5-531617
	Suspendue	1 150	G 3/4"	BL5026	BM1_W1150_H_3/4G____PCF____BL5026	5-531685