



## PARAMÉTRAGE DE VOTRE LUMINAIRE ALTAIR IYF

Modèle	Diffuseur	Câble	Optique	T° de couleur	Puissance	Équipement	Régulation	Protection	Finition	Description	
<b>ALTIYF</b>										Simon ALTAIR Istanium® LED, modèle I, fixation post-top avec crosse de type Y, surface plate	
	<b>GTF</b>									Diffuseur en verre trempé transparent plat IK09	
	<b>BTF</b>									Diffuseur en verre trempé transparent plat IK10 résistance maximale aux chocs	
		<b>0</b>								Sans câble d'installation (0 m)	
		<b>5</b>								Avec câble d'installation (5 m)	
				<b>RG_</b>							Optique routière frontale de type G
				<b>RJ_</b>							Optique routière frontale de type J
				<b>RA_</b>							Optique routière extensive de type A
				<b>RE_</b>							Optique routière extensive de type E
				<b>SA_</b>							Optique symétrique de type A
				<b>RF_</b>							Optique routière frontale de type F
				<b>RW_</b>							Optique routière, large
					<input type="radio"/> <b>NDL</b>						Lumière du jour neutre – 4 000 K
					<input type="radio"/> <b>WDL</b>						Lumière du jour chaude – 3 000 K
				<input type="radio"/> <b>SDL</b>						Lumière du jour douce – 2 700 K	
					<b>_12W350</b>					12 W 350 mA   1 740 lm à 3 000 K   12 LED	
					<b>_18W530</b>					18 W 530 mA   2 620 lm à 3 000 K   16 LED	
					<b>_24W700</b>					24 W 700 mA   4 070 lm à 3 000 K   12 LED	
					<b>_32W700</b>					32 W 700 mA   4 580 lm à 3 000 K   16 LED	
					<b>_37W_1K</b>					37 W 1 050 mA   5 520 lm à 3 000 K   12 LED	
					<b>_50W_1K</b>					50 W 1 050 mA   5 800 lm à 3 000 K   16 LED	
						<b>IA23_</b>				Appareillage électronique à 230 Vca 50/60 Hz, protection standard contre les surtensions 6 kV	
						<b>IA23S</b>				Appareillage électronique à 230 Vca 50/60 Hz, protection supplémentaire contre les surtensions 10 kV	
							<b>2N_</b>			Régulation sans ligne de commande (autorégulation)	
							<b>1N_</b>			Sans régulation (on/off)	
								<b>C1</b>		Protection électrique du luminaire Classe I	
								<b>C2</b>		Protection électrique du luminaire Classe II	
									<b>GYDECO</b>	Finition standard en couleur Simon gris décoratif	
									<b>*****</b>	Finition en couleurs Simon (voir page 514)	
									<b>*****</b>	Finition en couleurs nuancier RAL Classic	

URBAINS

ALTAIR IYF