

Klebstoff-Matrix nach Parkettformaten

Klebstoff-Tabelle

	Silanklebstoff MS 25	Silanklebstoff MS 35	Silanklebstoff MS 70	F5*	Zahnspachtel- Typ TK8
Unicopark			●		B12–B13
Silverline Edition Villapark Villapark 2194 Studiopark	●	●	●		B8–B10
Spinpark			●		B8–B10
Casapark Click	●	●	●		B12–B13
Formpark 780 & 520 Formpark Mini 570 & 380 Formpark Quadrato Formpark Rombico		●	●		B8–B10
Trendpark 1390	●	●	●	●	B6–B8–B10
Cleverpark 1250	●	●	●		B8–B10
Cleverpark 900	● ₂	●	●		B8–B10
Vectorpark	● ₂	●	●	● ₂	B8–B10
Unopark Solopark Monopark	● ₂	●	●	● ₂	B6–B8–B10
Multipark 10	●	●	●	●	B8–B10
Multipark 9.5	●	●	●		B8–B10
Klebeparkett Hochkant	● ₁	● ₁	● ₁	●	B6–B8–B10
Prepark Prepark Komfort	●	●	●	●	B6–B8–B10
Triopark	●	●	●		B12–B13

Zu beachten

- * Wenn der F5 auf Calciumsulfat-Fliessestrich angewendet wird, muss der Voranstrich Bona D515 verwendet werden. Beachten Sie unsere besonderen Hinweise für den F5 Dispersionsklebstoff in unserem technischen Datenblatt.
- ¹ Wird die Parkettoberfläche später lackiert, sind dafür zwingend Bona-Lacke zu verwenden, um eventuelle Fleckenbildungen durch chemische Reaktionen auszuschliessen. Bei geölten Oberflächen kann das Öl frei gewählt werden.
- ² Für Musterverlegungen empfehlen wir den MS35 oder MS 70 aufgrund der kürzeren offenen Zeit einzusetzen.

Allgemeine Informationen

- Diese Tabelle gilt für geprüfte, für Parkett geeignete Untergründe wie z.B. Zement-, Calciumsulfat- und Calciumsulfat-Fliessestrich, Span- und Hartfaserplatten.
- Sämtliche in dieser Tabelle aufgeführten Klebstoffe sind auf Fussbodenheizung geeignet.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.