

9,6 mm BOEN tregulv
Bofelle® 209 mm

9,6 mm BOEN tregulv Bofelle®
181 mm

1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende:

Prosjekt/adresse:

Bruksområde/bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

BOEN tregulv Bofelle® er et 3-lags tregulv som består av ca. 1,2 mm toppsjikt (slitesjikt) i eik, en kjerne av vannbestandig HDF og en undersjikt av nåletré på 1,6 mm. Bofelle® legges med 5G Dry® fold-down låsesystem som forener enkel, limfri legging med høy vannbestandighet.

Produktene leveres ferdig overflatebehandlet med ultramatt lakk (MattPro) eller med naturolje (OiledPro):

Ultramatt lakk (MattPro): spesialutviklet overflatebehandling, herdet ved UV-stråling. Glansgrad ca. 3-5°.

Naturoljet (OiledPro): 2 strøk naturolje (oksidierende olje).

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 15 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

PRODUKTIDENTIFISERING:

Nobbnr./ Artikkelnr.:

Produkt og sortering:

Dimensjoner:

Overflatebehandling:

Vedlegg/dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Forebyggende tiltak

For å unngå kraftige riper bør det settes filtputer under alle møbler, spesielt stoler og bord. Bruker man stoler med hjul, bør man også ha passende beskyttende underlag her. I inngangsområder bidrar dørmatter til å holde smuss og sand, som kan virke som sandpapir, unna gulvet. Til områder med stor trafikk anbefales større matter som gir gulvet god beskyttelse.

OiledPro naturolje

Førstegangs pleie

Vi anbefaler førstegangs pleie med **Oil Freshen Up**. Påføres ufortynnet på gulvet med en lofri klut. Én kork rekker til ca. 4 m². La overflaten tørke før du evt. polerer.

Rengjøring og rengjøringsmetoder OiledPro

Daglig rengjøring gjøres med feiekost eller støvsuger. Til regelmessig rengjøring med vann skal det brukes 3 korker **Floor Soap** i 5 l vann til å vaske gulvet. Hvis gulvet er veldig skittent, kan doseringen økes (2 korker til 1 l vann). La aldri vann bli stående på gulvet, da sveller treet og det kan oppstå store skader.

Ettersyn/kontroll OiledPro

Oljede Bofelle®-gulv skal av og til pleies med **Oil Freshen Up**. Dette gjelder spesielt for gulv som utsettes for store belastninger og gulv som rengjøres ofte. Dette vedlikehold gjør oljede overflater motstandsdyktige, og slitte overflater får igjen en naturlig matt glans. Gulvet må være tørt og rent. Påfør **Oil Freshen Up** med en lofri klut. Én kork rekker til ca. 4 m². La overflaten tørke før du polerer den.

- Gulv med moderat belastning, f.eks. i soverom eller stue: ca. 1–2 ganger i året.
- Gulv med middels belastning, f.eks. i ganger eller på kontorer med stor trafikk: avhengig av belastning, ca. 1 gang i måneden.

Dersom det oppstår felter hvor oljen blir mer slitt og matt enn andre steder, kan disse feltene behandles med **Oil Freshen Up**, uten at hele gulvet nødvendigvis må behandles.

Intensiv rengjøring og flekkfjerning

Til intensiv rengjøring av meget skitne gulv brukes **Floor Soap** i et konsentrert blandingsforhold (maksimalt 1:1). Rengjør gulvet grundig med denne konsentrerte såpeløsningen og tørk deretter av med rent vann for å fjerne rester av smuss og såpe. Når gulvet er helt tørt, skal det oljes med **Natural Oil**. Til fjerning av dypere flekker eller riper, finnes et egnet reparasjonssett.

Viktig informasjon

Ved tegn på slitasje anbefales det å etterbehandle gulvet med **Natural Oil** for å holde overflaten intakt over tid. Før denne etterbehandlingen skal det gjennomføres en grundig rengjøring, som beskrevet ovenfor.

Offentlig miljø

Når Bofelle® brukes i høy trafikkerte områder som for eks. restauranter, butikker, inngangspartier i hotell og i trapp er det nødvendig å påføre et strøk med **Natural Oil** før gulvet tas i bruk. Grunnet høyere belastning skal gulvet regelmessig oljes med **Natural Oil**.

Natural Oil påføres tynt med Osmo Mikrofiber rull eller Osmo gulvbørste 220 mm som gir riktig mengde olje på gulvet (30–40 ml/m²). I tillegg skal det gjennomføres en intensiv rengjøring 1–2 ganger i året, samt et strøk med **Natural Oil** (som beskrevet over).

☐ MattPro lakk

Rengjøring og rengjøringsmetoder MattPro

Til daglig rengjøring og fjerning av smuss er det tilstrekkelig å bruke feiekost, eller støvsuger. Når du vasker gulvet, skal du bruke **Cleaner** (blandingsforhold: 25 ml til 5 l vann) og tørke av med en fuktig klut. Er gulvet meget skittent, kan doseringen økes (50 ml til 5 l vann).

Vedlikehold

Til regelmessig pleie av matt lakkerte tregulv anbefaler vi **Polish Live Pure™ & Live Matt Plus**. Dette produktet frisker opp gammel lakk, beskytter den og gir en smussavvisende overflate. Før bruk må gulvet være rent og uten polish, voks og smuss. Påfør et tynt og jevnt lag av **Polish Live Pure™ & Live Matt Plus** med en svamp eller klut. La gulvet tørke godt før du setter møbler, tepper og andre ting på plass igjen.

- Gulv med moderat belastning, f.eks. i soverom og stuer: 1 gang i året.
- Gulv med middels sterk belastning, f.eks. i ganger eller på kontorer med stor trafikk: avhengig av belastning, ca. 2 ganger i året.

Intensiv rengjøring og flekkfjerning

- Vanskelige flekker (vin, frukt, bær, saft, fløte, brus, øl, kaffe, te) fjernes best med **Cleaner**, eller et skånsomt rengjøringsmiddel uten skureeffekt.
- Flekker av skokrem, hæl gummi, tjære, asfalt, olje, fett eller sjokolade kan fjernes med rensbensin (liten mengde, ca. 0,02 cl).
- Blekk, lepestift, kulepenn eller trykkfarge kan du fjerne med sprit (en liten mengde, ca. 0,02 cl).
- Blodflekker fjernes enklest med kaldt vann.

*Tregulv Bofelle® med MattPro overflate kan om ønskelig repareres på utvalgte områder med **BOEN reparasjonssett komplett Live Pure gulv**.*

FUKTBESTANDIGHET

Bofelle® tregulv tåler normale innendørs klimavariasjoner, og normal vask. Relativ fuktighet bør ligge mellom 30 og 65 %.

GULVVARME

Det finnes ulike produkter på markedet, både på strøm og vann. Vi kan ikke komme inn på de enkelte produkter spesielt, men felles for gulvvarmeanlegg er at effekten ikke må overstige 60 W/m², og overflatetemperatur på undergulvet må ikke overstige 27 °C. Anlegget må være termostatstyrt og montert slik at det gir en jevn og lik belastning over hele gulvflaten. Ved vannbåren varme anbefales det at vannrørene legges på tvers av gulvets leggeretning.

NB! Eventuelle pyntetepper på tregulv må ikke ha underside av gummi eller annet tett materiale, da dette vil isolere varmen under teppet og kunne skade gulvet.

4. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi Foreligger ikke

Emisjon Se HMS-Fakta.

Miljømerking

Alle lakkerte parkett- og tregulv fra BOEN er Svanemerket, les mer:

<https://svanemerket.no/miljomerkede-produkter/merkevare/boen-1352/>

Mer info om produkt- og bedriftssertifiseringer se: <https://boen.com/nb-no/om-boen/baerekraft/sertifiseringer/>

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning Produktet er limt sammen med urea-karbamid lim, og formaldehydavgassingene er lavere enn kravet etter E1 standarden. Lakken inneholder 100 % tørrstoff, og avgir ingen skadelige gasser.

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. Se HMS-FAKTA.

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke.
Avfallshåndtering:	Deponering.
Opprinnelse – Næring:	Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142 / 0700 / 0600 / ---- (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

7. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	BOEN AS
Organisasjonsnummer:	NO 980 400 646 MVA
Postadresse:	Topdalsveien 406-408
Postnr. og poststed:	4658 Tveit
Telefon:	38 06 66 00
E-post:	post@boen.com
Internettadresse:	https://boen.com/nb-no/