

Desember 2025
BOEN AS

Parkett- og tregulv 1512

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 13,2 mm BOEN parkett | <input type="checkbox"/> 20 mm BOEN Chaletino plank | <input type="checkbox"/> 23 mm BOEN selvbærende |
| <input type="checkbox"/> 14 mm BOEN parkett | <input type="checkbox"/> 20 mm BOEN Chalet plank | <input type="checkbox"/> 10 mm BOEN Prestige |
| <input type="checkbox"/> 15 mm BOEN Chaletino plank | <input type="checkbox"/> 21 mm BOEN Strongline | <input type="checkbox"/> 10,5 mm BOEN Fiskeben N/F |

1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende:

Prosjekt/adresse:

Bruksområde/bygningsdel:

2. PRODUKT BESKRIVELSE

Parkett i 13,2 mm, 14 mm, 15 mm, 20 mm, 21 mm og 23 mm er limt sammen av 3 sjikt, hvor underlaget er langsgående og parallelt med toppsjiktet, mens mellomsjiktet er lagt på tvers. Toppsjiktet (slitesålen) av 14 mm, 15 mm og 23 mm parkett består av ca. 3,5 mm hardved. Parkett i 13,2 mm har et toppsjikt på ca. 2,7 mm hardved.

Parkett i 21 mm er tilsvarende, men toppsjiktet består av ca. 5,5 mm hardved.

Parkett i 20 mm er tilsvarende, men toppsjiktet består av ca. 4,5 mm hardved.

Parkett i 10 mm er limt sammen av 2 sjikt, hvor toppsjiktet består av ca. 3,5 mm hardved limt på en 6,5 mm kryssfiner.

Parkett i 10,5 mm er limt sammen av 2 sjikt, hvor toppsjiktet består av ca. 3,5 mm hardved limt på 7 mm grantre.

Produktene leveres ferdig overflatebehandlet med lakk (mattlakk (Live Matt), mattlakk (Live Pure) eller naturolje (Live Natural):

Mattlakkert (Live Matt): 6/7 strøk matt, AS-lakk (anti-scratch), herdet ved UV-stråling. Glans ca. 9°

Mattlakkert (Live Matt Plus): 6/7 strøk matt, AS-lakk (anti-scratch), herdet ved UV-stråling. Glans ca. 6-8°

Ultramatt lakkert (Live Pure): spesialutviklet overflatebehandling, herdet ved UV-stråling. Glans ca. 3-5°

Naturoljet (Live Natural): 2 strøk naturolje (oksidierende olje).

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

PRODUKTIDENTIFISERING:

Nobbnr. / Artikkelnr.:

Produkt og sortering:

Dimensjoner:

Overflatebehandling:

Vedlegg/dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Forebyggende tiltak

Sand, smuss og fuktighet kan medvirke til unødig slitasje og skade på et parkettgulv. Påse derfor at inngangspartiene er utstyrt på en fornuftig og effektiv måte. Det er viktig med gode grovmatter på utsiden som kan oppta sand og støv, mens det på innsiden bør være matter som opptar fukt. Bord- og stolbein bør utstyres med filtknotter, for å beskytte gulvet mot riper i overflaten. På spesielt utsatte steder bør gulvet beskyttes med matter, kontorstoler o.l. bør utstyres med gummihjul.

LIVE MATT lakk / LIVE MATT PLUS lakk

Rengjøring og rengjøringsmetoder Live Matt og Live Matt Plus lakk

Daglig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eksempel støvsuging eller tørrmopping. Ved vasking tilsettes **Cleaner** eller annet syntetisk rengjøringsmiddel (PH 6-7) til vaskevannet (se anvisning på emballasjen).

Unngå vannsøl, og bruk en godt oppvridd klut. Eventuelt søl på gulvet bør fjernes umiddelbart, og før det tørker. Overflaten tåler de vanligst forekommende husholdningskjemikalier. Vanskelige flekker kan fjernes med sterkere blanding av vann / **Cleaner**, eller forsiktig med white-spirit. Ved eventuelt bruk av white-spirit, tørk av etterpå med en fuktig klut.

Mattlakkerte gulv kan om ønskelig repareres på utvalgte områder med BOEN reparasjonssett komplett lakkerte/oljede gulv.

Ettersyn/kontroll Live Matt Plus lakk (fabrikklakkerte gulv)

Polish Live Pure™ & Live Matt Plus ble spesielt utviklet for vedlikehold av ultramatt lakkerte parkettgulv. Det frisker opp gammel og slitt lakk, og gir en ny overflate som er godt beskyttet mot skitt. **Polish Live Pure™ & Live Matt Plus** er også effektiv for fjerning av flekker.

For gulv som er utsatt for lite trafikk som for eks. i soverom og stue: ca. en gang i året.

For gulv som er utsatt for høy trafikk som for eks. i korridorer eller kontorer: ca. to ganger i året avhengig av slitasje.

LIVE PURE™ lakk

Rengjøring og rengjøringsmetoder Live Pure™ lakk

Daglig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eksempel støvsuging eller tørrmopping. Ved vasking tilsettes **Cleaner** eller annet syntetisk rengjøringsmiddel (PH 6-7) til vaskevannet (se anvisning på emballasjen).

Unngå vannsøl, og bruk en godt oppvridd klut. Eventuelt søl på gulvet bør fjernes umiddelbart, og før det tørker. Overflaten tåler de vanligst forekommende husholdningskjemikalier. Vanskelige flekker kan fjernes med sterkere blanding av vann / **Cleaner**, eller forsiktig med white-spirit. Ved eventuelt bruk av white-spirit, tørk av etterpå med en fuktig klut. Etter du har brukt dette, bør du behandle gulvet ditt med **Polish Live Pure™ & Live Matt Plus**.

Ettersyn/kontroll Live Pure™ lakk (fabrikklakkerte gulv)

Live Pure™ overflate er utviklet med den siste teknologien innen overflatebehandling. I tillegg til en overflate som til forveksling ser ut som ubehandlet tre gir dette også en overflate som er ekstremt motstandsdyktig mot flekker.

Overflaten blir også mindre påvirket av UV lys, sammenlignet med tradisjonelle lakker og oljer.

Polish Live Pure™ & Live Matt Plus ble spesielt utviklet for vedlikehold av Live Pure lakkerte parkettgulv. Det frisker opp gammel og matt lakk, og gir en ny og ultramatt overflate som er godt beskyttet mot skitt. **Polish Live Pure™ & Live Matt Plus** er også effektiv for fjerning av flekker.

For gulv som er utsatt for lite trafikk som for eks. i soverom og stue: ca. en gang i året. For gulv som er utsatt for høy trafikk som for eks. i korridorer eller kontorer: ca. to ganger i året avhengig av slitasje.

Gulv med Live Pure™ overflate kan om ønskelig repareres på utvalgte områder med BOEN reparasjonssett komplett Live Pure™ gulv. For reparasjon av småskader/riper brukes BOEN Live Pure™ reparasjonslakk i de forskjellige overflatefargene.

LIVE NATURAL naturolje

Rengjøring og rengjøringsmetoder Live Natural olje

Daglig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eksempel støvsuging eller tørrmopping. Ved vasking tilsettes **Floor Soap** (se anvisning på emballasjen). Unngå vannsøl, og bruk en godt oppvridd klut. Eventuelt søl på gulvet bør fjernes umiddelbart, før det tørker. Overflaten tåler de vanligst forekommende husholdningskjemikalier. Vanskelige flekker kan fjernes med sterkere blanding av vann / **Floor Soap**.

Ettersyn/kontroll Live Natural olje (fabrikkoljede gulv)

For å forbedre slitestyrken ytterligere, skal det anvendes **Oil Freshen Up** før gulvet tas i bruk. Vil man utsette vedlikeholdsintervallet, kan gulvene gjerne påføres et strøk med vedlikeholdsolje (**Natural oil**).

Dersom det oppstår felter hvor oljen blir mer slitt og matt enn andre steder, kan disse feltene behandles med **Oil Freshen Up**, uten at hele gulvet nødvendigvis må behandles. Er det slurvet med vedlikeholdet og gulvet er blitt så slitt at selve treet er blitt mørkt/misfarget, må gulvet totalrenoveres ved sliping og ny oljebehandling med **Natural Oil** som er en matt oksiderende olje. For regelmessig vedlikehold av fargebehandlet oljet gulv anvendes **Oil Freshen Up transparent** for å ikke endre grunnfargen av gulvet.

Vedlikeholdsinnstruks/intervall Live Natural olje (fabrikkoljede)

Oil Freshen Up frisker opp matte og tørre flater, og gir en meget god beskyttelse mot smuss og fukt. Et vedlikeholdsstrøk påføres ved behov, avhengig av bruk og slitasje. Det kan vanskelig settes en standard for hvor ofte det bør vedlikeholdes, men antydningvis bør det i private hjem påføres ett til to vedlikeholdsstrøk pr. år. I bruksområder av mer offentlig karakter (kontor etc.) eller høy trafikk, en gang i måneden eller etter behov. For høytrafikkerte gulv anbefales en intensiv rengjøring en til to ganger i året og et vedlikeholdsstrøk med **Natural Oil**.

For regelmessig vedlikehold av fargebehandlet oljet gulv anvendes **Oil Freshen Up transparent** for å ikke endre grunnfargen av gulvet.

*Naturoljede gulv kan om ønskelig repareres på utvalgte områder med **BOEN reparasjonssett til oljede gulv** (se anvisning **BOEN reparasjonssett oljede gulv**). Vær obs på egne sett for fargepigmenterte oljede gulv.*

FUKTBESTANDIGHET

Produktet tåler normale innendørs klimavariasjoner, og moderat vasking. Relativ fuktighet bør ligge mellom 30 og 65 %.

GULVVARME

Det finnes ulike produkter på markedet, både på strøm og vann. Vi kan ikke komme inn på de enkelte produkter spesielt, men felles for gulvvarmeanlegg er at effekten ikke må overstige 60 W/m², og overflatetemperatur på undergulvet må ikke overstige 27 °C. Anlegget må være termostatstyrt og montert slik at det gir en jevn og lik belastning over hele gulvflaten. Ved vannbåren varme anbefales det at vannrørene legges på tvers av parkettens leggeretning.

Tresortene bøk og lønn bør ikke anvendes sammen med gulvvarme, da disse er mer følsomme for påkjenninger gulvvarme gir.

NB! Eventuelle pyntetepper på parketten må ikke ha underside av gummi eller annet tett materiale, da dette vil isolere varmen under teppet og kunne skade parketten.

4. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi Foreligger ikke

Emisjon Se HMS-Fakta.

Miljømerking

Alle lakkerte parkettprodukter fra BOEN er Svanemerket (unntatt Valnøtt), les mer:

<https://svanemerket.no/miljomerkede-produkter/merkevare/boen-1352/>

Mer info om produkt- og bedriftssertifiseringer se:

<https://boen.com/nb-no/om-boen/baerekraft/sertifiseringer/>

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning Produktet er limt sammen med urea-karbamid lim, og formaldehydavgassingene er lavere enn kravet etter E1 standarden. Lakken inneholder 100 % tørrstoff, og avgir ingen skadelige gasser.

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. Se HMS-FAKTA.

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke.
Avfallshåndtering:	Deponering.
Opprinnelse – Næring:	Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142 / 0700 / 0600 / ---- (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

7. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	BOEN AS
Organisasjonsnummer:	NO 980 400 646 MVA
Postadresse:	Topdalsveien 406-408
Postnr. og poststed:	4658 Tveit
Telefon:	38 06 66 00
E-post:	post@boen.com
Internettadresse:	https://boen.com/nb-no/