

PORSCHE

Wartung durch Porsche Service

PORSCHE



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

4 Jahre oder 60.000 km

6 Jahre oder 90.000 km

8 Jahre oder 120.000 km

10 Jahre oder 150.000 km

12 Jahre oder 180.000 km

14 Jahre oder 210.000 km

16 Jahre oder 240.000 km

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Macan S Diesel)
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Macan S Diesel)

¹ Bei Macan/ S Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Wartungsintervall zurücksetzen



Macan (2014-2016)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher und Verschleißintegrator Verteilergetriebe auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung



Macan (2014-2016)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (Nur Macan S Diesel)
- 10. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 11. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 12. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 13. Wischerblätter prüfen
- 14. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

15. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Macan S Diesel)
16. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
17. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
18. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
20. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
21. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 2 Jahre

- Bremsflüssigkeit ersetzen
- Zustandsbericht - Langzeitgarantie erstellen
- Reifendichtmittel: Haltbarkeit prüfen, bei Bedarf ersetzen



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Macan S Diesel)
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Macan S Diesel)

¹ Bei Macan/ S Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Wartungsintervall zurücksetzen



Macan (2014-2016)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher und Verschleißintegrator Verteilergetriebe auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung



Macan (2014-2016)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (Nur Macan S Diesel)
- 10. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 11. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 12. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 13. Wischerblätter prüfen
- 14. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfungsfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 15. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Macan S Diesel)
- 16. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
- 17. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 18. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 20. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 21. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 22. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 23. Anhängezugvorrichtung: Funktion prüfen
- 24. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- 25. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 26. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung
- 27. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 28. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 29. Kraftstofffilter ersetzen (Nur Macan S Diesel)
- 30. Antriebsriemen prüfen (Nur bei Geländeeinsatz)
- 31. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 32. Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- 33. Sichtprüfung von oben auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 4 Jahre

- Reduktionsmittel AdBlue® ersetzen (Macan S Diesel; bei einer Laufleistung von weniger als 15000 km in 4 Jahren)



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Macan S Diesel)
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Macan S Diesel)

¹ Bei Macan/ S Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Wartungsintervall zurücksetzen



Macan (2014-2016)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher und Verschleißintegrator Verteilergetriebe auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung



Macan (2014-2016)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (Nur Macan S Diesel)
- 10. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 11. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 12. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 13. Wischerblätter prüfen
- 14. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 15. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Macan S Diesel)
- 16. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
- 17. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 18. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 20. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 21. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 6 Jahre oder alle 90.000 km

- Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen (Macan S Diesel)

Alle 6 Jahre oder alle 60.000 km

- Zündkerzen ersetzen
- PDK-Getriebe: Kupplungsöl (ATF) und Filter ersetzen

Alle 6 Jahre oder alle 120.000 km

- Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen (Macan/ S/ Turbo)



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Macan S Diesel)
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Macan S Diesel)

¹ Bei Macan/ S Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Wartungsintervall zurücksetzen



Macan (2014-2016)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher und Verschleißintegrator Verteilergetriebe auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung



Macan (2014-2016)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (Nur Macan S Diesel)
- 10. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 11. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 12. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 13. Wischerblätter prüfen
- 14. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 15. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Macan S Diesel)
- 16. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
- 17. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 18. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 20. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 21. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 22. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 23. Anhängezugvorrichtung: Funktion prüfen
- 24. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- 25. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 26. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung
- 27. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 28. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 29. Kraftstofffilter ersetzen (Nur Macan S Diesel)
- 30. Antriebsriemen prüfen (Nur bei Geländeeinsatz)
- 31. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 32. Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- 33. Sichtprüfung von oben auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Macan S Diesel)
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Macan S Diesel)

¹ Bei Macan/ S Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Wartungsintervall zurücksetzen



Macan (2014-2016)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher und Verschleißintegrator Verteilergetriebe auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung



Macan (2014-2016)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (Nur Macan S Diesel)
- 10. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 11. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 12. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 13. Wischerblätter prüfen
- 14. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 15. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Macan S Diesel)
- 16. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
- 17. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 18. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 20. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 21. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Macan S Diesel)
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Macan S Diesel)

¹ Bei Macan/ S Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen
- Wartungsintervall zurücksetzen



Macan (2014-2016)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher und Verschleißintegrator Verteilergetriebe auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung



Macan (2014-2016)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (Nur Macan S Diesel)
- 10. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 11. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 12. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 13. Wischerblätter prüfen
- 14. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 15. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Macan S Diesel)
- 16. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
- 17. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 18. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 20. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 21. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 22. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 23. Anhängezugvorrichtung: Funktion prüfen
- 24. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- 25. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 26. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung
- 27. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 28. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 29. Kraftstofffilter ersetzen (Nur Macan S Diesel)
- 30. Antriebsriemen prüfen (Nur bei Geländeeinsatz)
- 31. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 32. Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- 33. Sichtprüfung von oben auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Macan S Diesel)
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Macan S Diesel)

¹ Bei Macan/ S Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Wartungsintervall zurücksetzen



Macan (2014-2016)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher und Verschleißintegrator Verteilergetriebe auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung



Macan (2014-2016)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (Nur Macan S Diesel)
- 10. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 11. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 12. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 13. Wischerblätter prüfen
- 14. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 15. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Macan S Diesel)
- 16. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
- 17. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 18. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 20. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 21. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Macan S Diesel)
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Macan S Diesel)

¹ Bei Macan/ S Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Wartungsintervall zurücksetzen



Macan (2014-2016)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher und Verschleißintegrator Verteilergetriebe auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung



Macan (2014-2016)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (Nur Macan S Diesel)
- 10. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 11. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 12. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 13. Wischerblätter prüfen
- 14. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 15. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Macan S Diesel)
- 16. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
- 17. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 18. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 20. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 21. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 22. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 23. Anhängezugvorrichtung: Funktion prüfen
- 24. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- 25. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 26. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung
- 27. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung



Macan (2014-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 28. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 29. Kraftstofffilter ersetzen (Nur Macan S Diesel)
- 30. Antriebsriemen prüfen (Nur bei Geländeeinsatz)
- 31. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 32. Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- 33. Sichtprüfung von oben auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 16 Jahre oder alle 240.000 km

- Achsantrieb Allrad: Öl ersetzen
- Achsantrieb hinten: Öl ersetzen

