

Drehen

EMCO E45

Mit Reitstock
Stangenlänge bis 0,8m
Stangendurchlass bis \varnothing 45mm
Drehdurchmesser bis \varnothing 220mm
Drehlänge bis 500mm
3 Achsen (X-Z-C)
Werkzeugrevolver 12-fach
Axial, für bis zu 6 angetriebene
Werkzeughalter



EMCOTURN 365

Reitstock
Stangenlänge bis 0,8m
Stangendurchlass bis \varnothing 65mm
Drehdurchmesser bis \varnothing 250mm
Drehlänge bis 525mm
3 Achsen (X-Z-C)
Werkzeugrevolver 12-fach
Radial, für bis zu 12 angetriebene
Werkzeughalter



EMCO S65

Mit Reitstock
Stangenlänge bis 0,8m
Stangendurchlass bis \varnothing 65mm
Drehdurchmesser bis \varnothing 250mm
Drehlänge bis 550mm
3 Achsen (X-Z-C)
Werkzeugrevolver 12-fach
Axial, für bis zu 12 angetriebene
Werkzeughalter



MAXXTURN 65

Gegenspindel
IRCO Kurzloader
Stangenlänge bis 1,2m
Stangendurchlass bis \varnothing 65mm
Drehlänge bis 600mm
6 Achsen (X-Y-Z-C1-C2-Z2)
Werkzeugrevolver 12-fach –
alle Werkzeuge antreibbar



MAXXTURN 95

Mit NC-Lünette und Reitstock
Stangenlänge bis 1,2m
Stangendurchlass bis \varnothing 95mm
Drehdurchmesser bis \varnothing 450mm
Drehlänge bis 950mm zwischen
den Spitzen
4 Achsen (X-Y-Z-C)
Werkzeugrevolver 12-fach Axial,
für bis zu 12 angetriebene Werk-
zeughalter



HYPERTURN 665

Mit Gegenspindel
inkl. IRCO Stangenlader
Stangenlänge bis 3m
Stangendurchlass bis \varnothing 56mm
Drehdurchmesser bis \varnothing 250mm
Drehlänge bis 600mm
8 Achsen (X-Y-Z-C1-X2-Z2-C2-Z3)
2 Werkzeugrevolver 12-fach
Radial, für bis zu 12 angetriebene
Werkzeughalter



POWERMILL 65

Mit Gegenspindel
inkl. IRCO Stangenlader
Stangenlänge bis 1,6m
Stangendurchlass bis \varnothing 65mm
Drehdurchmesser bis \varnothing 250mm
Drehlänge bis 1000mm
9 Achsen (X-Y-Z-B-C1-X2-Z2-C2-Z3)
Frässpindel mit 80 Werkzeug-
plätzen
1 Werkzeugrevolver 12-fach
Radial, für bis zu 12 angetriebene
Werkzeughalter



Fräsen

EMCO E600

Verfahrweg
X 600 · Y 550 · Z 500
30-facher Werkzeugwechsel
Spindeldrehzahl max. 12000 U/min
Innenkühlung 20 bar



EMCO E1200

Verfahrweg
X 1200 · Y 550 · Z 500
20-facher Werkzeugwechsel
Spindeldrehzahl max. 15000 U/min
Innenkühlung 20 bar
3D Messtaster



MAXXMILL 400

5-Achs Seitenbearbeitungsmaschine
Verfahrweg
X 320 · Y 250 · Z 250
B = +/- 100° · C = 360°
50-fach Werkzeugwechsler
60 bar Innenkühlung
3D Messtaster
Spindeldrehzahl max. 24000 U/min



MAXXMILL 500

5-Achs Seitenbearbeitungsmaschine
Verfahrweg
X 500 · Y 500 · Z 500
B = +/- 100° · C = 360°
40-fach Werkzeugwechsler
60 bar Innenkühlung
3D Messtaster
Spindeldrehzahl max. 15000 U/min



UMILL 630

5-Achs Seitenbearbeitungs-
maschine
Verfahrweg
X 500 · Y 460 · Z 450
B = +/- 100° · C = 360°
60-fach Werkzeugwechsler
60 bar Innenkühlung
3D Messtaster
Spindeldrehzahl max. 15000 U/min



Sägen

KASTO SBA 260

bis \varnothing 260



KASTO WIN A4.6

bis \varnothing 460



Auswuchten

TIRA AUSWUCHTMASCHINE

bis 1000kg



Trowalisieren

OTEC 2/18

Trowalisieren und polieren
von kleineren Teilen mittels
Kunststoffkegeln und -pyramiden,
Schleif- und Porzellansteinen
und Walnussgranulat



Profilrollen

ROLLWALZMASCHINE

Gewinde- und Profilrollen
bis 20 Tonnen



Messen

ZEISS DURAMAX

Verfahrweg
X 500 / Y 500 / Z 500



ZOLLER SMILE 420/6

