

M030 Satinée Lasurmedium

Einsatzbereich

Stabilisiertes Acrylbindemittel zur Erzeugung von leuchtenden Lasuren auf der Basis von kt.COLOR **Satinée** Farben. Damit hergestellte Lasuren sind lösemittelfrei, wasserverdünnbar, einfach zu renovieren und vergilben nicht.

Schweizer **Umweltetikette Klasse B**
Entspricht Minergie ECO

Untergrundvorbereitung

Generell müssen Untergründe frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Nicht unter 5°C (Temperatur des Untergrunds) verarbeiten.

Verarbeitungshinweise

Satinée Farben mit **M030 Satinée Lasurmedium** beliebig verdünnen.

Applikation	streichen, spritzen oder rollen
Trocknung	überstreichbar nach 4-6 Stunden
Reinigung	sofort mit Seifen- wasser reinigen

Inhaltsstoffe

Wasser, Acrylharz, Isothiazolinon
Konservierungsmittel <0.05%

Kennzeichnung

ChemVOCFarbV: Kat. A/g Wb.
EU-Grenzwert: 2010 30 g/l. Enthält 0 g/l VOC
GefStoffV: Keine Kennzeichnung nach EU-
Richtlinie. Kein Gefahrgut.

Technisches Merkblatt

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Augen und Haut vor Spritzern schützen. Während
und nach der Verarbeitung für gute Belüftung
sorgen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage
erhältlich.