

M014 Quarzgrund

Einsatzbereich

Quarzhaltige, atmungsaktive und biologisch abbaubare Haftgrundierung mit ausgezeichnetem Griff. **M014 Quarzgrund** verbessert die Haftung von Kalkspachtelmassen auf glatten Untergründen wie Gipskartonplatten.

Empfohlene Untergründe

Organisch vergütete mineralische Untergründe wie Putze, Gipskartonplatten, Innenausbau-platten auf Kalk- oder Zementbasis.

Untergrundvorbereitung

Generell müssen Untergründe tragfähig, frei von Verschmutzungen und Ausblühungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Nicht unter 5°C (Umgebung und Untergrund) verarbeiten.

Verarbeitungshinweise

Verbrauch	100 - 200 g/m ² , abhängig von der Saugfähigkeit und Struktur des Untergrunds
Verdünnung	mit Wasser bis 10-20%
Applikation	streichen oder rollen
Trocknung	mindestens 12 Stunden
Reinigung	mit Wasser

Inhaltsstoffe

Wasser, Quarzmehl (35%), Acrylharz, Netzmittel. Dichte 1.55 g/cm³, Festkörper 57%.

Technisches Merkblatt

Kennzeichnung

ChemVOCFarbV Kat. A/h Wb. EU-Grenzwert: 2010 30 g/l. Enthält 0.3 g/l VOC.
GefStoffV Keine Kennzeichnung nach EU-Richtlinie. Kein Gefahrgut.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Augen und Haut vor Spritzern schützen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.