

M035 Emulsion Lasurmedium

Einsatzbereich

Zelluloseleim-Weissleim-Emulsion zur Erzeugung von samtigen, leuchtenden Lasuren aus kt.COLOR **Emulsion** und **Emulsion Titanfrei** Farben. Damit hergestellte Lasuren sind lösemittelfrei, tief matt, wasserverdünnbar und vergilben nicht.

Schweizer **Umweltetikette Klasse B**
Entspricht Minergie ECO

Untergrundvorbereitung

Generell müssen Untergründe frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Nicht unter 5°C (Temperatur des Untergrunds) verarbeiten.

Verarbeitungshinweise

Lasuren kt.COLOR **Emulsion** und
 Emulsion Titanfrei mit **M035**
 Emulsion Lasurmedium in
 beliebigen Mengen verdünnen
Richtrezept für selbsthergestellte
Emulsionsfarben
 M035 Emulsion Lasurmedium, Pigment
 und Wasser zu gleichen Teilen im Mörser
 fein reiben
 M035 Emulsion Lasurmedium verträgt
 sich mit allen Pigmenten
Applikation streichen, rollen oder spritzen
Trocknung überstreichbar nach 4-6 Stunden
Reinigung Mit Wasser

Inhaltsstoffe

Wasser 90.5%, Polyvinylacetat Emulsion 5%,
Methylhydroxycellulose 3%, Netzmittel 0.3%,
Mineralölentschäumer 0.2%, Isothiazolinon
Konservierungsmittel <0.05%

Kennzeichnung

ChemVOCFarbV Kat. A/e Wb. EU-Grenzwert:
2010 130 g/l. Enthält 0 g/l VOC.
GefStoffV Keine Kennzeichnung nach EU-
Richtlinie. Kein Gefahrgut.

Technisches Merkblatt

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Augen und Haut vor Spritzern schützen. Während
und nach der Verarbeitung für gute Belüftung
sorgen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage
erhältlich.