

M056 Acryl 2K-Mattlack mit Isocyanathärter W

Einsatzbereich

Ein wasserverdünnbarer 2-Komponenten Acrylat-Klarlack für Möbelloberflächen und Innenausbauten. M056 Acryl 2K-Mattlack setzt sich aus einem matten Klarlack und aliphatischem Isocyanathärter zusammen. Stumpfmatte Lackoberflächen mit samtartigem Griff, hervorragenden mechanischen- und chemischen Widerstandsfähigkeiten und einer ausgezeichneten Kratzbeständigkeit sind das Ergebnis.

Empfohlene Vorlacke

Satinée und PUR Farblacke. In der Regel kommt M056 2K-Mattlack auf spritzverdünnten Satinée Farben als wasserbasierendes Industrielacksystem zur Anwendung.

Schweizer **Umweltetikette Klasse C**
Entspricht Minergie ECO

Untergrundvorbereitung

Generell müssen Untergründe frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Nicht unter 15°C (Temperatur des Untergrunds) verarbeiten. Keine Möbelpolituren verwenden. Oberflächen mit mildem Seifenwasser reinigen und trockenwischen.

Verarbeitungshinweise

Mischverhältnis	Produkt vor Gebrauch aufrühren. 100 Gew.-Teile M056 Acryl 2K-Mattlack zu 10 Gew.-Teile Isocyanat Härter W, der Härter muss sorgfältig unter Rühren in den Lack eingearbeitet werden, vor der Verarbeitung 10 Minuten warten
Mischviskosität	90 ± 20 s nach DIN 53211 (4 mm Becher, 20°C)
Applikation	Airmix spritzen, 0.23-0.33 mm Düse, Druckluft 100-120 bar. Zerstäuberluft 1-2 bar.

Technisches Merkblatt

Druckluft spritzen, 1.8 mm Düse, 3-4 bar, Visk. 50 ± 5 s mit ca. 10% Wasser verdünnt.
ca. 100 g/m² mit Härter 4 Stunden bei ca. 20°C, kürzer bei höheren Temperaturen, nachher nicht mehr verarbeiten!
gute Griffestigkeit nach ca. 5 Stunden bei 20°C, durchgetrocknet nach ca. 2 Tagen
sofort mit Wasser oder Seifenwasser

Verbrauch
Topfzeit

Trocknung

Reinigung

Kennzeichnung

ChemVOCFarbV Kat. A/j Wb. EU-Grenzwert: 2010 140 g/l. Enthält max. 30 g/l VOC.
GefStoffV Keine Kennzeichnung nach EU-Richtlinie. Kein Gefahrgut.

Entsorgung

Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 15.

Härter

Der Isocyanat-Härter W ist mit Ablaufdatum gekennzeichnet. Danach ist er zu entsorgen.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Dämpfe nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.