

Linum Ölfarbe SG

Beschreibung

Eine traditionelle, seidenglänzende Ölfarbe auf Basis von Leinöl und Sojaöl für Holzuntergründe und grundierte Metalle Innen und als Voranstrich für Anstriche mit **Linum Aussen**.

Linum Anstriche zeichnen sich aus durch ihre

- hervorragende Diffusionsfähigkeit
- einfache Renovierbarkeit
- Auffrischung mit Leinöl
- Herstellung aus nachwachsenden Rohstoffen
- **Schweizer Umweltetikette Klasse G**

Für die Verarbeitung empfehlen wir Ihnen Handwerksbetriebe mit Erfahrung im Umgang mit klassischen Anstrichen.

Hinweis

Ölfarbe in dünnen Schichten mit einem guten Pinsel vertreiben, ansonsten Gefahr der Runzelbildung!

Untergründe und Aufbau

Holzuntergründe und grundiertes Metall grundieren mit **Linum Ölgrund**
2 Anstriche **Linum Ölfarbe SG**

Abgelaugte und angeschliffene Ölanstriche innen
ggf. grundieren mit **Linum Ölgrund**
2 Anstriche **Linum Ölfarbe SG**

Holzuntergründe und grundiertes Metall aussen
grundieren mit **Linum Ölgrund**
1 Anstrich **Linum Ölfarbe SG**
1 Anstrich **Linum Ölfarbe aussen**

Inhaltsstoffe

Enthält Leinöl, Sojaöl, natürliche, mineralische undwitterungsbeständige organische Pigmente, Sikkative auf Co-, Ba-, Zn-Salzbasis, aromatenfreie Lösemittel.

Enthält keine Bleisikkative.

Verarbeitung

Nicht unter 10°C (Untergrund) oder über 60% rel. Luftfeuchtigkeit verarbeiten.

Technisches Merkblatt

Der Untergrund muss glattgeschliffen, trocken (unter 13% Restfeuchtigkeit) und frei von fettigen Verunreinigungen sein. Alte lose Farbschichten entfernen, gut haftende Altanstriche sorgfältig reinigen und anschleifen. Korrosionsgefährdete Metalle zuerst mit einer Rostschutzfarbe vorbehandeln.

Verbrauch	ca. 125 g/m ² pro Anstrich
Verdünnung	mit M100 Terpentinersatz
Trocknung	zwischen den Anstrichen ist eine Trockenzeit von min. 1 Tag einzuhalten. Bei hoher Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeiten einräumen.
Reinigung	sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Testbenzin

Kenndaten

Spez. Gew. d	1.37 g/cm ³
Festkörper	83%

Kennzeichnung

ChemVOCFarbV Kat. A/d Lb. EU-Grenzwert: 2010 300 g/l. Dieses Produkt enthält 204 g/l VOC.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht ordnungsgemäss entleerte Gebinde sind Sonderabfall. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11.

Sicherheitshinweise

- Durch den Gehalt an selbsttrocknenden Ölen besteht Selbstentzündungsgefahr bei Auftrags-tüchern und Putzlappen. Getränkte Auftrags-tücher und Putzlappen sind daher ausgebreitet im Freien zu trocknen oder in einem feuer-sicheren, geschlossenen Behälter aufzubewahren (Blechdose oder Glas).
- Während der Arbeit gut lüften und offenes Feuer fernhalten.
- Für Kinder unerreichbar lagern.
- Mögliche Naturstoffallergien beachten.

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand. Aufgrund der Vielfalt von Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen daher Verbindlichkeiten und Haftung ausgeschlossen werden.

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand. Aufgrund der Vielfalt von Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen daher Verbindlichkeiten und Haftung ausgeschlossen werden.