

M011 Gesso

Einsatzbereich

Hoch gefüllte, weisse, egalisierende, acrylgebundene Kreidegrundierung für glatte Putzuntergründe, Gipskartonplatten und Altanstriche.

Folgeanstriche verzahnen sich mit **M011 Gesso**, mehr Farbe bleibt liegen und die Fläche wirkt samtiger und tiefer.

Entspricht **Minergie-ECO**
Schweizer Umweltetikette Klasse C

Empfohlene Deckanstriche

kt.COLOR **Metallic** und **Emulsion Titanfrei** Farben.

Untergrundvorbereitung

Generell müssen Untergründe frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Nicht unter 5°C (Temperatur des Untergrunds) verarbeiten. Stark saugende Untergründe mit **M013 Tiefgrund** vorbehandeln.

Inhaltsstoffe

Wasser 39%, Reinacrylat-Harz 9%, Titandioxid 30%, Marmormehl 15%, Talkum 3%, Glykoläther 2%, Zellulose 1%, Pigmentnetzmittel und Entschäumer 1% (Feststoffe), <0.01% Isothiazolinon Konservierungsmittel.

Verarbeitungshinweise

Verbrauch	ca. 150 g/m ²
Verdünnung	mit Wasser 25%
Applikation	streichen oder spritzen
Trocknung	schleifbar nach 4 Stunden, überstreichbar nach 4-6 Stunden
Reinigung	mit Wasser

Technisches Merkblatt

Kennzeichnung

ChemVOCFarbV: Kat. A/g Wb.
EU-Grenzwert: 2010 30 g/l.
Enthält 19 g/l VOC.
GefStoffV: Keine Kennzeichnung nach EU-Richtlinie. Kein Gefahrgut.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Augen und Haut vor Spritzern schützen.
Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.