

M010 Acrylgrund

Einsatzbereich

Fleckenblockierende, weisse Grundierung für starre, nicht saugende Untergründe Innen und Aussen, wie Holz- und Holzwerkstoffe, rostfreie Metalle, verzinktes Eisen, Beton, Fiberzement und festhaftende Kunstharzfarben.

Empfohlene Deckanstriche

kt.COLOR Satinée

Untergrundvorbereitung

Generell müssen Untergründe frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Nicht unter 5°C (Temperatur des Untergrunds) verarbeiten.

Verarbeitungshinweise

Verbrauch	ca. 100 - 150 g/m ²
Verdünnung	mit Wasser max. 10%
Applikation	streichen, rollen oder spritzen
Trocknung	schleifbar nach 4 Stunden, überstreichbar nach 4-6 Stunden
Reinigung	mit Wasser

Inhaltsstoffe

Wasser 45%, Reinacrylat-Harz 21.5%, Titandioxid 17.5%, Marmormehl 9.2%, Talkum 5%, Dipropylenglykol-n-butyläther 0.8%, Acryl- und Polyurethanverdickungsmittel 0.5%, Pigmentnetzmittel und Entschäumer 0.5%.

Technisches Merkblatt

Kennzeichnung

ChemVOCFarbV Kat. A/g Wb. EU-Grenzwert: 2010 30 g/l. Enthält 9 g/l VOC.

GefStoffV Keine Kennzeichnung nach EU-Richtlinie. Kein Gefahrgut.

Schweizer Umweltetikette Klasse C.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.