

M013 Tiefgrund

Einsatzbereich

Transparente Tiefgrundierung auf Wasserbasis für die wasserabweisende, verfestigende Grundierung von mineralischen Untergründen wie Putze, Beton, mineralische Altanstriche, Gips, Gipskarton, Weissputz und Mauerwerk.

Entspricht MINERGIE-ECO.

Schweizer Umweltetikette Klasse B

Empfohlene Deckanstriche

kt.COLOR Emulsion, Emulsion Titanfrei, Mate, Satinée

Untergrundvorbereitung

Generell müssen Untergründe frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Nicht unter 5°C (Temperatur des Untergrunds) verarbeiten.

Verarbeitungshinweise

Verbrauch	100 - 200 g/m ² , abhängig von der Saugfähigkeit und Struktur des Unter- grunds.
Verdünnung	mit Wasser bis 25%
Applikation	Streichen, Spritzen oder Rollen
Trocknung	überstreichbar nach 4-6 Stunden
Reinigung	mit Wasser

Inhaltsstoffe

Wasser 87.3%, Styrolacrylat-Harz 10.2%,
Polysiloxan 2.5%, 200 ppm MIT/BIT/CIT
Konservierungsmittel.

Kennzeichnung

ChemVOCFarbV: Kat. A/g Wb.

EU-Grenzwert: 2010 30 g/L.

GefStoffV: Keine Kennzeichnung nach EU-
Richtlinie. Kein Gefahrgut.

Technisches Merkblatt

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Augen und Haut vor Spritzern schützen. Während
und nach der Verarbeitung für gute Belüftung
sorgen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage
erhältlich.