




MEDO® SLIM & MEDO® HYVE

Łatwy montaż. Inspirujący design.





MEDO® SLIM & MEDO® HYVE

Łatwy montaż. Inspirujący design.

Nowa generacja MEDO® już tu jest.

Rodzina produktów MEDO® SLIM i MEDO® HYVE, łącząca łatwość montażu i inspirujący design przeznaczona do nowoczesnych wnętrz komercyjnych.

MEDO® SLIM interpretuje na nowo znany model MEDO® za sprawą oszczędnej, wyrafinowanej konstrukcji i ulepszonego sposobu montażu EasyBase. MEDO® HYVE dodaje do serii bardziej designerski charakter. Wyjątkowy wygląd, niski poziom ośnienia i doskonała estetyka sprawiają, że światło stanowi część koncepcji wnętrza.

Razem tworzą wydajne rozwiązania i wyraziste oświetlenie do pomieszczeń, w których wydajność łączy się z komfortem i atmosferą.

NOWA GENERACJA MEDO® W SKRÓCIE

Dwie innowacje. Jedna silna rodzina produktów.

MEDO® SLIM i MEDO® HYVE to dwa wyraziste nowe modele w rodzinie MEDO®.



MEDO® SLIM

- O 46 % niższe niż do tej pory
- Ulepszony sposób montażu: EasyBase
- Przełącznik CCT 3000K / 4000K
- Skuteczność świetlna do 130 lm/W
- UGR < 19 do stosowania w biurach
- 100.000 h (L80B10)

MEDO® HYVE

- Wyjątkowy design z filcową wkładką o strukturze plastra miodu
- Ulepszony sposób montażu: EasyBase
- Przełącznik CCT 3000K / 4000K
- Skuteczność świetlna do 139 lm/W
- UGR < 13 / UGR < 16 dla wyjątkowego komfortu wizualnego



Wszystkie wersje MEDO® mogą być również używane jako lampy wiszące. Do tego celu potrzebny jest zestaw do zawieszenia, który można zamówić osobno.



Typ	Opcje	Kolor	Nr prod.
Zestaw do zawieszenia MEDO® 2.0	centralny	●	1011779
		○	1011780
	5 m	●	1011781
		○	1011782
równoległy	3 m	●	1011783
		○	1011784




Łatwy i szybki montaż
dzięki podstawie
EasyBase

Szybki montaż dzięki EasyBase.

Udoskonalona podstawa EasyBase sprawia, że montaż jest jeszcze prostszy. Proces jest intuicyjny, niezawodny i łatwy do przeprowadzenia na miejscu.

Dostępny dla obu MEDO® SLIM i MEDO® HYVE. EasyBase wciela w życie ideę łatwego montażu – od pierwszego kroku aż po ostateczne dokręcenie.



SZYBKI MONTAŻ W TRZECH KROKACH

1. Przykręć podstawę EasyBase do sufitu i podłącz kabel
2. Wybierz temperaturę barwową za pomocą przełącznika CCT na oprawie
3. Zwróć uwagę na zielone oznaczenia i przekręć oprawę, aby umieścić ją we właściwym położeniu*.

*Dla wersji MEDO® 60 i 80 konieczne jest dodatkowo zamontowanie łańcuszka zabezpieczającego, który wchodzi w zakres dostawy.

Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć
film instruktażowy dotyczący
montażu MEDO® 2.0.



MEDO® SLIM

Nasz klasyk w smukłej formie.

MEDO® SLIM to synonim maksymalnej wydajności: zredukowana wysokość w połączeniu z ulepszonym systemem montażu EasyBase zapewniają szybką i niezawodną realizację projektu.



MEDO® 2.0 SLIM
Lampa sufitowa

220-240 V ~50/60 Hz
Materiał: aluminium / stal



Zasilacz	Ø	Kolor	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Moc	Skuteczność	UGR	Nr prod.
Faza	295 mm	●	1000 lm	3000 / 4000 K	8 W	125 lm/W	<19	1011693
		○						1011694
	380 mm	●	1900 lm	3000 / 4000 K	15.5 W	123 lm/W	<19	1011695
		○						1011696
	587 mm	●	4200 lm	3000 / 4000 K	35 W	124 lm/W	<19	1011697
		○						1011698
	768 mm	●	5900 lm	3000 / 4000 K	45 W	131 lm/W	<19	1011699
		○						1011700
	295 mm	●	1000 lm	3000 / 4000 K	8.6 W	125 lm/W	<19	1011701
		○						1011702
DALI2 Ściemnianie dotykowe	380 mm	●	1900 lm	3000 / 4000 K	15.5 W	123 lm/W	<19	1011703
		○						1011704
	587 mm	●	4200 lm	3000 / 4000 K	34 W	124 lm/W	<19	1011705
		○						1011706
	768 mm	●	5900 lm	3000 / 4000 K	45 W	131 lm/W	<19	1011707
		○						1011708




MEDO® HYVE

Zaprojektowane, aby robić wrażenie.

MEDO® HYVE to żywy wyraz designu z niskim olśnieniem i doskonałą estetyką, tworzący inspirujące przestrzenie z komfortowym oświetleniem.



40 mm



MEDO® 2.0 HYVE
Lampa sufitowa

220-240 V ~50/60 Hz
Materiał: aluminium / stal



Zasilacz	Ø	Kolor	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Moc	Skuteczność	UGR	Nr prod.
Faza	380 mm	●	2100 lm	3000 / 4000 K	16 W	131 lm/W	<16	1011851
		○						1011850
	585 mm	●	4800 lm	3000 / 4000 K	35 W	137 lm/W	<13	1011855
		○						1011854
	770 mm	●	9700 lm	3000 / 4000 K	70 W	139 lm/W	<13	1011859
		○						1011858
DALI2 Ściemnianie dotykowe	380 mm	●	2100 lm	3000 / 4000 K	17 W	124 lm/W	<16	1011853
		○						1011852
	585 mm	●	4800 lm	3000 / 4000 K	33 W	145 lm/W	<13	1011857
		○						1011856
	770 mm	●	9700 lm	3000 / 4000 K	67 W	145 lm/W	<13	1011861
		○						1011860



WYJAŚNIENIE SYMBOLI



Zalecenia

Pokazuje akcesoria i zalecane żarówki do wybranego produktu.



Klasa ochrony

- Klasa ochrony I/przewód ochronny
- Klasa ochrony II/ochrona poprzez podwójną lub wzmocnioną izolację
- Klasa ochrony III/ochrona poprzez niskie napięcie



Stopień ochrony IP

Wskazuje przydatność sprzętu elektrycznego do pracy w różnych warunkach otoczenia.



Oznaczenie odporności na uderzenia

Oznaczenie odporności na uderzenia jest miarą wytrzymałości obudów urządzeń elektrycznych na naprężenia mechaniczne, zwłaszcza na naprężenia udarowe.



Kąt emisji światła

Opisuje kąt emisji światła w stopniach. Im mniejszy kąt, tym bardziej skupione jest światło.



Zachowanie strumienia świetlnego

Opisuje wartość, o jaką zmniejsza się strumień świetlny diody LED w określonym czasie.



Wskaźnik oddawania barw (CRI)

Wskaźnik oddawania barw to miara zdolności źródła światła do wiernego odwzorowania kolorów różnych obiektów.



Przełącznik CCT

Za pomocą zintegrowanego przełącznika CCT można podczas instalacji zmienić barwę światła z 3000K na 4000K.



Produkty z wbudowanymi diodami **LED**

INNE LAMPY Z RODZINY MEDO®:



MEDO® PRO



MEDO® RING



MEDO® wpuszczane



BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Zeskanuj kod QR, wybierz kraj i sprawdź aktualną ofertę. Odwiedź nas na slv.com

Duża część produktów prezentowanych w niniejszej broszurze jest chroniona znakami towarowymi, zarejestrowanymi wzorami, wzorami użytkowymi lub patentami. Jakiegokolwiek naruszenie tych praw własności lub wykorzystanie tekstu, projektu układu lub obrazów chronionych prawem autorskim bez naszego zezwolenia będzie ścigane. Ilustracje i informacje zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie do celów poglądowych i nie są prawnie wiążące, jeśli chodzi o kolor, kształt, konstrukcję i szczegóły techniczne. Opisy i specyfikacje produktów mogą podlegać korekcie i zmianom.

Wszystkie produkty w naszym asortymencie podlegają naszym surowym procedurom kontroli jakości i spełniają ogólnie obowiązujące normy. Niniejsza broszura ma charakter ogólny i nie odnosi się do konkretnych krajów. Wszelkie odstępstwa od wytycznych obowiązujących w danym kraju muszą zostać wyjaśnione przed złożeniem zamówienia. SLV nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek odstępstwa od norm technicznych. Wszystkie wagi i wymiary podano odpowiednio w kg i cm, chyba że zaznaczono inaczej. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych!

SLV ma prawo dostosować swój cennik do zmieniających się warunków rynkowych w przypadku istotnych zmian kosztów zakupu, zmian podatku od wartości dodanej lub cen zakupu.

SLV GmbH
Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg
Germany | +49 (0) 2451 4833 - 333 | info@slv.de

SLV Österreich GmbH
Zaunergasse 4/4, Stock, 1030 Wien
Austria | +49 (0)2451 4833 - 355 | info@slv.de

SLV Belgium N.V.
Herentalsebaan 429, 2160 Wommelgem
Belgium | +32 (0)3 385 30 08 | info.be@slv.com

SLV Czech s.r.o.
V Sedlci 28/17, 160 00 Praha 6 - Sedlec
Czech Republic | +420 739 282 151 | info@cz.slv.com

SLV France S.A.S.
88 rue Henri Dépagneux, ZAC du Martelet - Bât B, 69400 Limas
France | +33 4 74 02 71 20 | infofr@slv.com

SLV Italia s.r.l.
Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC)
Italy | +39 039 5983575 | infoit@slv.com

SLV Nederland BV
Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo
The Netherlands | +31 773204343 | info.nl@slv.com

SLV Poland sp. z o.o. ul.
Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warsaw
Poland | +48 22 722-49-75 | slv@slv.pl

SLV Portugal, LDA.
Rua Margarida de Abreu N°15 - B, Casal Vistoso, 1900-410 Lisboa
Portugal | +351 210 185 961 | info@pt.slv.com

SLV d.o.o.
Barjanska cesta 50, 1000 Ljubljana
Slovenia | +386 1 2009 730 | info.si@slv.com

Soluciones Luminotécnicas Visuales, S.L.
Antic Camí Ral de Valencia, 38, L17, 8860 Castelldefels Barcelona
Spain | +34 931 168 161 | info@slv.es

SLV Swiss SA
Route du Bey 6, 1847 Rennaz
Switzerland | +41 218113232 | info@slv-swiss.ch

SLV Lighting UK Ltd.
Knightsbridge House, Unit 15, Humphrys Road,
Woodside Industrial Estate, Dunstable LU5 4TS
UK | +44 (0)203 968 11 00 | info@uk.slv.com

SLV Nordics
Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg
Germany | +46 70 854 9770 | info@nordics.slv.com



slv.com