DC-Ladelösungen

für E-Fahrzeuge



Die Alleinstellungsmerkmale unserer DC-Ladelösungen ermöglichen ein einfaches und jederzeit kostentransparentes Lademanagement für jede Fuhrparkgröße und jeden leistungsstarken Mobilitätsanspruch, vom Elektroauto bis hin zum Nutzfahrzeugbereich rund um E-Busse und E-LKW.

Maximaler Komfort im täglichen Umgang mit unseren Ladelösungen ist unser Qualtitätsanspruch. Dazu zählt der transparente, NFC-kompatible und vom klassischen Tankvorgang gewohnte Bezahlvorgang mit allen gängigen Giro-, Kredit-, EC- und Flottenkarten – ganz ohne Registrierungszwang.

Die Kosten für jede Einzelladung haben die Anwender:innen – dank Preisauszeichnung und automatischer Belegerstellung nach dem Ladevorgang – stets im Blick. Alternativ können auch gängige Ladekarten per Backendanbindung (OCPP) unterstützt werden.

Einsatzempfehlung DC-Produkte	Elektro-Motorräder	Elektroautos	Leichte Elektro-Nutzfahrzeuge	E-Busse und E-LKWs
KeContact DCW15 Public Wallbox	●	●	●	
KeContact DCS10 Satellite Charger & DCU10 Power Unit	●	●	●	●
KeContact DCA10 Autonomous Charger	●	●	●	●
KeContact DCL10 Pillar	●	●	●	●

Unsere Produktpalette besticht durch höchste Flexibilität und erfüllt damit auch individuelle Anforderungen. Zusätzlich können die externe Leistungseinheit (KeContact DCU10 Power Unit) oder der KeContact DCA10 Autonomous Charger nachträglich aufgerüstet werden. Das erlaubt die Optimierung der Ladeperformance ganz nach Ihrem Anspruch. Zukunftssicherheit garantiert auch das KEBA-Lademanagement, denn unser System ermöglicht jederzeit die unkomplizierte Erweiterung der Ladepunkte.

Features	KeContact DCW15 Public Wallbox	KeContact DCA10 Autonomous Charger	KeContact DCL10 Pillar & DCU10 Power Unit	KeContact DCS10 Satellite Charger & DCU10 Power Unit
Bezahlterminal	Ja	Ja	Ja	Ja
Max. Ladeleistung (Kilowatt)	40 kW	400 kW	640 kW (Boost) pro Ladepunkt	640 kW pro Ladepunkt
Ladeleistung aufrüstbar	Nein	Ja	Ja*	Ja*
Max. Ladespannung (Volt)	1000 V_{DC}	1000 V_{DC}	1000 V_{DC}	1000 V_{DC}
Max. Ladestrom (A) **	125 A	380 A / 500 A ungekühlt	380 A / 500 A (Boost)	500 A
Ladestandards	CCS Combo-2	CCS Combo-2	CCS Combo-2	CCS Combo-2
Kabellänge (Meter)	4 Meter	5 Meter	5 oder 8 Meter	3 oder 5 Meter
Gekühltes Kabel	–	Ja	–	Ja
Kabelmanagement (Seilzug)	–	Ja	Ja (5m)	Ja (5m)
Kompatibel mit 800V-E-Akkus	Ja	Ja	Ja	Ja
Abrechnungsarten (Minuten, Kilowattstunde, Pauschal)	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatisierte Belegerstellung	Ja	Ja	Ja	Ja
Internet-Anbindung	LAN, SIM (4G) oder WiFi	LAN, SIM (4G) oder WiFi	LAN, SIM (4G) oder WiFi	LAN, SIM (4G) oder WiFi
LED-Statusanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja
Status-Display mit analogen Bedientasten	–	Ja	Ja	Ja
TouchScreen-Display	Ja	–	–	–
Preisauszeichnung vor Ladebeginn (via Display)	Ja	Ja	Ja	Ja
ad-Hoc Laden	Ja	Ja	Ja	Ja
Bezahlung mit EC-/Giro-/ Kreditkarten	Ja	Ja	Ja	Ja
Bezahlung mit Flotten-/ Kundenkarten	Ja	Ja	Ja	Ja
NFC-Card Reader	Ja	Ja	Ja	Ja
PIN-Pad/Karteneinschub	Ja	Ja	Ja	Ja
Bezahlung an der Ladesäule ohne Smartphone	Ja	Ja	Ja	Ja
Bezahlung ohne App-Installation	Ja	Ja	Ja	Ja
Bezahlung ohne Registrierung	Ja	Ja	Ja	Ja
Ergonomische Bedienung für barrierefreies Laden gemäß AFIR / EN 17210:	Ja, abhängig von Montagehöhe	Ja plus unterfahrbares Design	Ja	Ja

* Erhöhung der Ladeleistung durch Aufrüstung der externen Leistungseinheit (KeContact DCU10 Power Unit) möglich.

** je nach Kabelvariante

Copyright © (2026) KEBA Energy Automation GmbH 2026_08_DE. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wir wahren unsere Rechte.