

Certificat

PRODUITS DE BARDAGES RAPPORTES, VÊTURES ET VÊTAGES & HABILLAGES DE SOUS TOITURE

Fibres Ciment

COLORMAT

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB15 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **SVK**
Aerschotsaat 114
BE-9100 SINT NIKLAAS

Usine **SOCIETA ITALIANA LASTRE – 25028 VEROLANUAOVA-It**

le droit d'usage de la marque QB Produits de bardages rapportés, vêtements et vêtements & habillages de sous-toiture pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1^{er} octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.



Décision d'admission n° 476-113-134 du 16/08/2016

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Sa validité doit être vérifiée sur la liste des titulaires du droit d'usage, disponible à l'adresse suivante : <http://evaluation.cstb.fr>.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon norme NF EN 12467

- Composition
- Epaisseur
- Résistance en flexion à l'état humide

Ce certificat comporte 2 pages +1 page d'annexe.

Correspondant :

Jacques PAJARES

Tél. : 01 64 68 83 55

Pour le CSTB
Le Directeur Technique



Charles BALOCHE

Décision n° 476-113-134 du 16/08/2016

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Composition

- Composition du produit validée lors de l'évaluation.

Epaisseur et sa tolérance

8 mm	± 0,2 mm
10 mm	± 0,2 mm
12 mm	± 0,2 mm

Résistance en flexion à l'état humide

NF EN 12467
≥ 24 MPa

CHAMPS DU CERTIFICAT

Types de panneaux

- Colormat

Aspects

- lisse

Coloris

Jasmine, Slate, Storm, Charcoal, Natural, Camel, Daybreak, Chestnut, Sunset, Earth, Raspberry, Champagne

Marquage du produit mis en place par le fabricant

Traçabilité du lot de fabrication :

Date de production

Identification des formulations :

Sans objet

Annexe du Certificat

Décision n° 476-113-134 du 16/08/16

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NON CERTIFIÉESGamme de longueurs et leurs tolérances

(mm)	Brut (mm)	Rectifié (pour usage en bardage) (mm)
≤ 3 050	± 8	± 2

Gamme de largeurs et leurs tolérances

(mm)	Brut (mm)	Rectifié (pour usage en bardage) (mm)
≤ 1 220	± 8	± 1

Rectitude des bords

0.1%

Equerrage

≤ 2 mm/m

Autres caractéristiquesDensité sèche ou humide

NF EN 12467
Densité sèche ≥ 1,6

Contrôle de l'aspect de chaque élément

- selon méthode interne