



HC 3000

Neumático de Tecnología VF (Flexión muy Alta)

- Recomendado para aplicaciones cíclicas - en el campo (CFO: Cyclic Field Operation)
- Menor presión de inflado para optimizar la capacidad de tracción
- Alta capacidad de carga para optimizar la eficiencia en el transporte
- Gran área de contacto con el suelo, mejorando así la protección del suelo con baja compactación

Medidas disponibles

VF 1000/65 R 32 CFO*	200A8
VF 580/80 R 34 CFO	178B
VF 520/85 R 42 CFO	177B
VF 580/85 R 42 CFO	183B
VF 710/70 R 42 CFO	190B

* modelo HC 3000 R



SFT CHO

Más carga a menor presión de inflado

- Máxima capacidad de carga para operaciones cíclicas de cosecha
- Presión de inflado mínima cuando se usa para cosecha cíclica
- Buena estabilidad en la conducción para uso en carretera
- Reduce la compactación de la tierra gracias a su gran huella
- Cumple con todos los requisitos legales (ancho de vehículo limitado)

Medidas disponibles

680/85 R 32 CHO	178A8*	800/70 R 38 CHO	178D
800/70 R 32 CHO	175A8	800/70 R 38 CHO	181D
900/60 R 32 CHO	176A8	900/60 R 38 CHO	178D
900/70 R 32 CHO	182A8	900/60 R 38 CHO	181D
900/70 R 32 CHO	188A8	680/80 R 42 CHO	180D
1050/50 R 32 CHO	184A8	800/70 R 42 CHO	182D
1250/50 R 32 CHO	194A8	900/60 R 42 CHO	183D
680/80 R 38 CHO	179D		

* modelo AC 70 G



SFT para cosechadoras y AC70 H/G/N

Neumático de cosechadora extraordinariamente protector con el terreno durante la cosecha

- Neumático para cosechadoras con gran capacidad de carga y baja presión de inflado
- Carga sobre el suelo minimizada al máximo gracias a una mayor anchura de huella y uniforme distribución del peso
- Baja vibración en carretera
- Alto rendimiento de kilometraje

Medidas disponibles SFT cosechadoras

1000/50 R 25	178A8	1050/50 R 32	178A8	650/75 R 32	167A8
1000/50 R 25	175D	1250/50 R 32	188A8	650/75 R 32	172A8
620/75 R 26	166D	1250/50 R 32	194A8	680/85 R 32	173A8
800/70 R 32	175A8	900/60 R 38	178D	680/85 R 32	178A8
900/60 R 32	176A8	580/85 R 42	163D	800/65 R 32	167A8
900/60 R 32	181A8	580/85 R 42	168D	800/65 R 32	172A8
900/70 R 32	188A8	680/80 R 42	180D	800/65 R 32	178A8

Medidas disponibles AC70 H/G/N



AGRITERRA 02

Nueva generación de neumáticos de flotación

- Homologado para velocidades de hasta 65 km/h
- La menor resistencia a la rodadura reduce el consumo de combustible
- Hombros redondeados que reducen al máximo el daño al suelo

Medidas disponibles

500/60 R 22.5 IMP	161D	650/65 R 26.5 IMP	174D
560/45 R 22.5 IMP	152D	710/50 R 26.5 IMP	170D
560/60 R 22.5 IMP	165D	800/45 R 26.5 IMP	174D
600/50 R 22.5 IMP	163D	600/60 R 30.5 IMP**	173D
600/50 R 22.5 IMP	167D	680/60 R 30.5 IMP*	176D
710/45 R 22.5 IMP	165D	750/60 R 30.5 IMP*	181D
600/55 R 26.5 IMP	165D	850/50 R 30.5 IMP	182D
650/55 R 26.5 IMP	169D	800/65 R 32 IMP**	185D

* modelo AGRITERRA 03 ** modelo AGRITERRA 04



Multiservicio de Alta Capacidad (HCM)

Neumático multiuso silencioso para todo tipo de terreno y aplicaciones

- Especialmente indicado para tractores y equipos de mantenimiento de carreteras y uso municipal.
- Larga duración debido a la estructura radial con cinturón de acero y al diseño exclusivo de la parte central de la banda de rodadura
- Excelentes características de tracción derivadas de mayor cantidad de bordes en los tacos.
- Diferentes anchos de taco en el hombro para mejor tracción en terrenos más profundos.

Medidas disponibles

340/80 R 18 IND	143A8	540/65 R 30 IND	161A8
360/80 R 24 IND	144A8	440/80 R 34 IND	159A8
400/80 R 24 IND	149A8	480/80 R 34 IND	164A8
440/80 R 24 IND	154A8	480/80 R 38 IND	166A8
400/80 R 28 IND	151A8	540/80 R 38 IND	172A8
440/80 R 28 IND	156A8	650/65 R 42 IND	176A8



TI-20

Neumático radial universal indicado para trabajos agrícolas, construcción y carretera

- Diseño de la banda de rodadura mejorada que se puede usar incluso en terrenos suaves
- Excelente duración

Medidas disponibles

340/80 R 18 IND	143A8
460/70 R 24 IND*	159A8
480/80 R 26 IND	160A8
440/80 R 28 IND	156A8

* modelo TI-22



TI-22

Neumático radial para uso múltiple con excelente tracción incluso en terreno embarrado

- Excelentes propiedades de auto limpieza y larga vida útil
- Idóneo para retroexcavadoras, cargadoras y telescópicas
- También adecuado para aplicaciones agrícolas

Medidas disponibles

335/80 R 18 (12.5 R 18)	139B
335/80 R 18 (12.5 R 18)	132G
440/70 R 24 (17.5L R 24)	147B
445/70 R 24 (17.5L R 24)*	151G

* modelo MPT-22

Sello del distribuidor:

Trelleborg Wheel Systems España, S.A.

Caracas, 7 Esquina Lima
P.I. Camporosso-Ctra. Daganzo, Km. 4,6
28801, Alcalá de Henares
Madrid
Tlfno: 902 44 88 22; 91 490 44 80; 93 208 14 80
info-sp@mitas-tyres.com
www.mitas-tyres.com

Trelleborg Wheel Systems España, S.A.

C/ Pau Claris 163 3º
08037 Barcelona

Puede encontrar un gran surtido de neumáticos en www.mitas-tyres.com o en la documentación técnica de Mitas.