



mitas-tyres.com



Traktor, radial



HC 2000 VF Reifen (Very High Flexion) für Hochleistungstraktoren

- Bis zu 40% höhere Tragfähigkeit.
- Einheitlicher Reifendruck bei jeder Geschwindigkeit.
- Hervorragende Traktion dank großer Aufstandsfläche.
- Hohe Bodenschonung durch geringe Bodenverdichtung.

Reifengrößen HC 2000 & HC 1000					
VF 420/85 R 28	151D	VF 380/95 R 38	154B	VF 480/80 R 46	175D
VF 540/65 R 30	155D	VF 480/70 R 38	172D	VF 380/105 R 50	176D*
VF 540/65 R 30	161D	VF 520/85 R 42	174B	VF 480/80 R 50	181D*
VF 600/70 R 30	165D	VF 650/65 R 42	170D	VF 480/95 R 50	170B
VF 380/85 R 34	149D	VF 710/70 R 42	179D	VF 320/105 R 54	169D*
VF 420/85 R 34	154D	VF 380/90 R 46	173D*	VF 380/105 R 54	168B
VF 540/65 R 34	163D	VF 480/80 R 46	164D		

* HC1000 - Pflegebereifung

Traktor, radial



SFT (Super Flexion Tyre) Wirtschaftliche und bodenschonende Traktorenreifen bis 65 Km/h

- Niedrige Reifendrucke bei hohen Tragfähigkeiten.
- Bodenschonende Bearbeitung für steigende Erträge.
- Große Aufstandsfläche für maximale Traktion und Produktivität.

Reifengrößen SFT			
620/75 R 26 166A8	620/75 R 30 163D	650/75 R 38 169D	580/85 R 42 163D
750/65 R 26 166D	710/55 R 30 159D	650/85 R 38 173D	650/75 R 42 165D
540/65 R 28 142D	710/60 R 30 162D	710/70 R 38 166D	680/80 R 42 180D
600/65 R 28 154D	750/55 R 30 162D	710/70 R 38 171D	710/70 R 42 173D
600/70 R 28 157D	650/60 R 34 159D	800/70 R 38 173D	710/75 R 42 175D
600/70 R 28 161D	650/65 R 34 161D	800/70 R 38 178D	900/60 R 42 180D
540/65 R 30 150D	710/60 R 34 164D	900/60 R 38 172D	IF 710/65 R 46 183D
600/70 R 30 152D	650/65 R 38 157D	900/60 R 38 178D	710/65 R 46 174D

Traktor, radial



SST (Silent Speed Tyre) Geräuschreduzierender Traktor-Radialreifen mit neuartigem Reifenaufbau bis 70 km/h

- Geräuschreduzierung um bis zu 6 dB(A) in der Fahrerkabine.
- Gesteigerte Sicherheit und Fahrkomfort durch konzentrierteres und entspannteres Fahren.
- Reduzierter Rollwiderstand, lange Laufleistung und hohe Widerstandsfähigkeit.

Reifengrößen SST	
600/65 R 38	153D
650/65 R 38	157D
710/70 R 38	171D
650/65 R 42	165D
710/70 R 42	173D
710/75 R 42	175D

Traktor, radial



AC 65 Breitreifen der 65er Serie für leistungsstarke Feld- und Straßeneinsätze

- Durch die sehr große Bodenaufstandsfläche bodenschonend auf dem Acker und im Grünland.
- Sehr hoher Fahrkomfort bei schnellen Straßenfahrten bis zu 65 km/h.
- Sehr hohe Transportleistung und außerordentliche Tragfähigkeiten durch das große Luftvolumen.
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch sehr gutes Traktionsvermögen und verschleißarme Lauffläche.

Reifengrößen AC 65			
320/65 R 16	117D	540/65 R 28	142D
420/65 R 20	125D	600/65 R 28	147D
440/65 R 24	128D	540/65 R 30	150D
480/65 R 24	133D	600/65 R 30	149D
540/65 R 24	140D	540/65 R 34	145D
540/65 R 24	146D	600/65 R 34	151D
440/65 R 28	131D	600/65 R 34	157D
480/65 R 28	136D	540/65 R 38	147D
600/65 R 38	153D		
650/65 R 38	157D		
650/65 R 38	166D		
650/65 R 38	173D		
710/70 R 38	166D		
650/65 R 42	165D		

Traktor, radial



HC 70 Reifen der 70er Serie bis 65 Km/h

- Höhere Tragfähigkeiten, mehr Transportleistung und größere Laufruhe auf der Straße.
- Bodenschonend im Feld und auf Grünland dadurch geringere Betriebskosten.
- Schonung der Grasnarbe durch rundes Schulterdesign und abgerundete Stollenkanten.
- Höhere Stabilität bei Kurvenfahrten durch breitere Reifenschulter.

Reifengrößen HC 70		
320/70 R 24	116D	420/70 R 28
360/70 R 24	122D	480/70 R 28
380/70 R 24	125D	420/70 R 30
420/70 R 24	130D	480/70 R 30
480/70 R 24	138D	480/70 R 30
380/70 R 28	127D	480/70 R 34
420/70 R 28	133D	520/70 R 34
440/70 R 28	140D	520/70 R 38
480/70 R 28	147A8	580/70 R 38
480/70 R 30	152D	
480/70 R 34	143D	

Traktor, radial



AC 85 Universalreifen 85er Serie (Standard)

- Ausgewogene Eigenschaften im Straßen- und Feldeinsatz.
- Sehr hoher Fahrkomfort aufgrund einer großen Bodenaufstandsfläche.
- Hohe Lebensdauer durch eine verschleißarme Lauffläche.

Reifengrößen AC 85							
280/85 R 20	112A8	320/85 R 28	124A8	460/85 R 30	145A8	380/95 R 38	147D
280/85 R 24	115A8	340/85 R 28	127A8	380/85 R 34	146A8	420/85 R 38	144A8
320/85 R 24	122A8	380/85 R 28	133A8	420/85 R 34	142A8	460/85 R 38	149A8
340/85 R 24	125A8	420/85 R 28	139A8	420/85 R 34	147A8	520/85 R 38	155A8
380/85 R 24	131A8	380/85 R 30	135A8	460/85 R 34	147A8	480/80 R 42	151A8
420/85 R 24	137A8	420/85 R 30	140A8	340/85 R 38	133A8	520/85 R 42	162A8
280/85 R 28	118A8	420/90 R 30	147A8	380/80 R 38	142A8	480/80 R 46	158A8
						380/90 R 50	151A8
						480/80 R 50	159A8
						480/95 R 50	164D



HC 3000

VF-Reifen für Erntemaschinen im zyklischen Feldeinsatz (CFO)

- Very High Flexion (VF) Technologie. Verglichen mit Standardreifen wird für die gleiche Last weniger Reifendruck benötigt.
- Größere Bodenaufstandsfläche für bessere Bodenschonung und geringere Bodenverdichtung.
- Höhere Tragfähigkeiten für gesteigerte Produktivität.
- Ermöglicht eine nachhaltigeres bewirtschaften.

Reifengrößen HC 3000

VF 1000/65 R 32 CFO*	200A8
VF 580/80 R 34 CFO	178B
VF 520/85 R 42 CFO	177B
VF 580/85 R 42 CFO	183B
VF 710/70 R 42 CFO	190B

* HC 3000 R



SFT CHO

Für Erntemaschinen im zyklischen Ernteeinsatz (Cyclic Harvesting operation)

- Maximale Tragfähigkeit und minimaler Fülldruck im Feldeinsatz mit zyklischen Lasten.
- Gute Fahrstabilität auf der Straße.
- Größere Bodenaufstandsfläche, geringerer Bodendruck
- Trägt zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für maximale Fahrzeugbreiten bei.

Reifengrößen SFT CHO

680/85 R 32 CHO	178A8*	1050/50 R 32 CHO	184A8	900/60 R 38 CHO	178D
800/70 R 32 CHO	175A8	1250/50 R 32 CHO	194A8	900/60 R 38 CHO	181D
900/60 R 32 CHO	176A8	680/80 R 38 CHO	179D	680/80 R 42 CHO	180D
900/70 R 32 CHO	182A8	800/70 R 38 CHO	178D	800/70 R 42 CHO	182D
900/70 R 32 CHO	188A8	800/70 R 38 CHO	181D	900/60 R 42 CHO	183D

* Profil AC 70 G



SFT & AC70 H/G/N

Wirtschaftlich und bodenschonend

- Hohe Tragfähigkeiten bei niedrigem Luftdruck.
- Minimale Bodenstrukturbelastung durch großflächige und gleichmäßige Druckverteilung.
- Vibrationsarm auf der Straße durch gute Dämpfung.
- Hohe Laufleistungen bei Feld- und Straßeneinsätzen.

Reifengrößen SFT

1000/50 R 25	178A8
1000/50 R 25	175D
620/75 R 26	166D
800/70 R 32	175A8
900/60 R 32	176A8
900/60 R 32	181A8
900/70 R 32	188A8

Reifengrößen AC70 H/G/N

1050/50 R 32	178A8	650/75 R 32	167A8
1250/50 R 32	188A8	650/75 R 32	172A8
1250/50 R 32	194A8	680/85 R 32	173A8
900/60 R 38	178D	680/85 R 32	178A8
580/85 R 42	163D	800/65 R 32	167A8
580/85 R 42	168D	800/65 R 32	172A8
680/80 R 42	180D	800/65 R 32	178A8



AGRITERRA 02

Leistungsstarker Flotationsreifen bis 65 Km/h

- Geringer Rollwiderstand.
- Verringerte Abrollgeräusche.
- Schonend auf Grünland.

Reifengrößen Agriterra 02, 03 & 04

500/60 R 22.5 IMP	161D	650/65 R 26.5 IMP	174D
560/45 R 22.5 IMP	152D	710/50 R 26.5 IMP	170D
560/60 R 22.5 IMP	165D	800/45 R 26.5 IMP	174D
600/50 R 22.5 IMP	163D	600/60 R 30.5 IMP **	173D
600/50 R 22.5 IMP	167D	680/60 R 30.5 IMP *	176D
710/45 R 22.5 IMP	165D	750/60 R 30.5 IMP *	181D
600/55 R 26.5 IMP	165D	850/50 R 30.5 IMP	182D
650/55 R 26.5 IMP	169D	800/65 R 32 IMP **	185D

* AGRITERRA 03 ** AGRITERRA 04



HCM (High Capacity Municipal)

Universelle Bereifung mit M&S-Kennzeichnung

- Besondere Eignung für den ganzjährigen Kommunaldienst sowie den überwiegenden Straßeneinsatz.
- Hohe Haltbarkeit dank Stahlgürtel-Konstruktion und einzigartiger Profilgestaltung.
- Gute Traktion auch bei schwierigen Bodenverhältnissen.

Reifengrößen HCM

340/80 R 18 IND	138D	540/65 R 30 IND	156D
360/80 R 24 IND	139D	440/80 R 34 IND	155D
400/80 R 24 IND	144D	480/80 R 34 IND	159D
440/80 R 24 IND	149D	480/80 R 38 IND	161D
400/80 R 28 IND	146D	540/80 R 38 IND	167D
440/80 R 28 IND	151D	650/65 R 42 IND	171D



TI-20

Universalreifen für landwirtschaftliche und industrielle Einsätze

- Gute Traktion auch auf weichen Untergründen.
- Hervorragende Haltbarkeit.

Reifengrößen TI 20 & 22

340/80 R 18 IND	143A8
460/70 R 24 IND*	159A8
480/80 R 26 IND	160A8
440/80 R 28 IND	156A8

* Profil TI-22



EM-02

Mehrzweck-Traktionsreifen bis 90 Km/h bzw. 50 Km/h

- Gute Selbstreinigung.
- Hoher Fahrkomfort durch Stahlgürtel-Konstruktion.

Reifengrößen EM-02 & MPT-22

335/80 R 18 (12.5 R 18)	139B
335/80 R 18 (12.5 R 18)	132G
440/70 R 24 (17.5L R 24)	147B
445/70 R 24 (17.5L R 24)*	151G

* Profil MPT-22

Händler:

DE
Trelleborg Wheel Systems Germany GmbH
Helmholtzstraße 1
D - 64711 Erbach
Tel.: +49 6062 8095 801
eMail: info-de@mitas-tyres.com

AT
Mitas GmbH
Part of Trelleborg Group
Gregor Mendel Straße 8 – 12
A – 2514 Traiskirchen
Tel.: +43 2252 508684
eMail: service_at@mitas-tyres.com

CH
Mitas GmbH
Part of Trelleborg Group
Bertswilstrasse 52
CH – 6023 Rothenburg
Tel.: +41 41 210 82 00
eMail: info-ch@mitas-tyres.com