

LANDWIRTSCHAFTSREIFEN VON HIER. FÜR HIER.

cultor-tyres.com

Cultor

TRAKTOR, RADIAL



RD-03 Breitreifen 65er Serie. Bodenschonend, mit hoher Tragfähigkeit

- Hoher Fahrkomfort und -sicherheit auf der Straße.
- Bis zu 40% höhere Zugkraft im Vergleich zu Standardreifen.
- Hervorragende Traktion, reduzierter Schlupf und verringerter Kraftstoffverbrauch.
- Hohe Tragfähigkeit.

Lieferbare Größen					
420/65 R 24	126 D	540/65 R 28	142 D	600/65 R 38	153 D
440/65 R 24	128 D	600/65 R 28	147 D	650/65 R 38	157 D
480/65 R 24	133 D	540/65 R 30	150 D	650/65 R 38	166 D
540/65 R 24	140 D	540/65 R 34	145 D	710/70 R 38	166 D
440/65 R 28	131 D	600/65 R 34	151 D	650/65 R 42	165 D
480/65 R 28	136 D	540/65 R 38	147 D		

TRAKTOR, RADIAL



RD-02 Breitreifen 70er Serie. Hohe Leistung im Feld, Fahrkomfort auf der Straße

- Sehr gute Zugkraftübertragung durch große Aufstandsfläche.
- Hohe Tragfähigkeiten bei sicherem und stabilem Fahrverhalten.
- Verbesselter Fahrkomfort dank flexibler Seitenwände.
- Wirtschaftlich im Einsatz durch verringerte Betriebskosten.

Lieferbare Größen					
320/70 R 24	116 A8	420/70 R 28	133 A8	480/70 R 38	145 A8
360/70 R 24	122 A8	480/70 R 28	140 A8	520/70 R 38	150 A8
380/70 R 24	125 A8	480/70 R 30	141 A8	580/70 R 38	155 A8
420/70 R 24	130 A8	480/70 R 34	143 A8		
380/70 R 28	127 A8	520/70 R 34	148 A8		

TRAKTOR, RADIAL



RD-01 Standardreifen 85er Serie. Für universelle Einsätze

- Ausgewogene Eigenschaften, breites Einsatzspektrum.
- Gute Traktion bei geringem Schlupf.
- Hohe Lebensdauer dank verschleißarmer Laufflächenmischung.
- Geringere Bodenverdichtung durch große Aufstandsfläche und niedrigen Reifeninnendruck.

Lieferbare Größen					
280/85 R 24	115 A8	420/85 R 28	139 A8	340/85 R 36	132 A8
320/85 R 24	122 A8	380/85 R 30	135 A8	340/85 R 38	133 A8
340/85 R 24	125 A8	420/85 R 30	140 A8	420/85 R 38	144 A8
380/85 R 24	131 A8	460/85 R 30	145 A8	460/85 R 38	149 A8
420/85 R 24	137 A8	320/85 R 32	142 A8	520/85 R 38	155 A8
280/85 R 28	118 A8	380/85 R 34	146 A8	480/80 R 42	151 A8
320/85 R 28	124 A8	420/85 R 34	142 A8	520/85 R 42	162 A8
340/85 R 28	127 A8	420/85 R 34	147 A8	480/80 R 46	158 A8
380/85 R 28	133 A8	460/85 R 34	147 A8		

TRAKTOR, DIAGONAL



AS-Agri 19 Standard Serie. Für universelle Einsätze

- Leistungsstarkes Profil mit ausgeprägter Stollenmitte.
- Hohe Seitenwandstabilität.

Lieferbare Größen			
9.5 – 24	8 PR	12.4 – 28	8 PR
12.4 – 24	8 PR	13.6 – 28	8 PR
14.9 – 24	8 PR	18.4 – 34	10 PR
11.2 – 28	8 PR	18.4 – 38	10, 14 PR

TRAKTOR, DIAGONAL



AS-Agri 13 Standard Serie. Für universelle Einsätze

- Haltbarer Reifen mit ausgewogenen Eigenschaften.
- Sehr gute Traktion auf unterschiedlichsten Untergründen.

Lieferbare Größen					
8.3 – 24	6 PR	18.4 – 30	8, 12 PR	13.6 – 38	8 PR
13.6 – 24	8 PR	9.5 – 32	6 PR	14.00 – 38	8 PR
16.9 – 24	8 PR	12.4 – 32	6 PR	16.9 – 38	8 PR
16.9 – 28	10, 12 PR	12.4 – 36	6 PR		
16.9 – 30	8, 14 PR	13.6 – 36	6 PR		

TRAKTOR, DIAGONAL



AS-Agri 10 Standard Serie. Für universelle Einsätze

- Große Stollenaufstandsfläche.
- Gute Selbstreinigung.
- Vielseitig nutzbar.

Lieferbare Größen					
7.5L – 15	6 PR	14.9 – 26	8 PR	16.9 – 34	8 PR
230/70 – 16	10 PR	16.9 – 26	10 PR	18.4 – 34	16 PR
270/75 – 16	6 PR	8.3 – 28	8 PR	8.3 – 36	6 PR
9.5 – 24	8 PR	11.2 – 28	8 PR	9.5 – 36	6, 10 PR
11.2 – 24	8 PR	14.9 – 30	6, 10 PR	13.6 – 36	6 PR
14.9/80 – 24	12 PR	8.3 – 32	6 PR	9.5 – 42	10 PR



AS-Agri 07 Standard Serie.

Für universelle Einsätze

- Hohe Stollen, hohe Laufleistung.

Lieferbare Größen	
23.1 – 26	18 PR
23.1 – 26	18 PR



AS-Agri 06 Standard Serie.

Für universelle Einsätze

- Hohe Stollen, hohe Laufleistung.



Lieferbare Größen	
8.00 – 20	8 PR
12.4 – 24	8, 12 PR

AS-Agri 20 Standard Serie.

Für universelle Einsätze

- Verstärkte Laufflächenmitte.



Lieferbare Größen	
12.4 – 28	8 PR
14.9 – 28	8 PR



AW-Impl 11

Für gezogene Achsen

- Universalprofil für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
- Gute Spurführung.
- Hohe Laufleistung.

Lieferbare Größen	
10.0/80 – 12	12 PR
10.0/75 – 15.3	12 PR
11.5/80 – 15.3	14 PR
7.50 – 16	12 PR
7.50 – 16	14 PR
340/70 – 18 (13.0/65–18)	16 PR
340/70 – 18 (13.0/65–18)	16 PR



AW-Impl 14

Für gezogene Achsen

- Hohe Tragfähigkeit bei niedrigen Luftdrücken.
- Gute Selbstreinigung.



Lieferbare Größen	
8.00 – 12	6 PR

AW-Impl 12

Für gezogene Achsen

- Klassisches Rillenprofil mit geschlossener Reifenschulter.
- Hohe Laufleistung.



Lieferbare Größen	
8.25 – 15	16 PR



AS-Front 10

- Hohe Spurtreue.



Lieferbare Größen	
7.50 – 16	8 PR
10.00 – 16	8 PR
6.00 – 19	8 PR
7.50 – 20	8 PR

AS-Front 08

- Hoher Profilpositivanteil für sichere Straßenfahrten.



Lieferbare Größen	
6.50 – 16	8 PR
7.50 – 16	8 PR
7.50 – 20	8 PR



AS-Front 04

- Hohe Spurtreue.



Lieferbare Größen	
5.50 – 16	6 PR
6.00 – 16	8 PR

AS-Front 06

- Für vorwiegend angetriebene Achsen und selbstfahrende Geräte.



Lieferbare Größen	
6.00 – 16	8 PR
7.50 – 16	8 PR

HÄNDLER:

Yokohama TWS Germany GmbH
Helmholtzstraße 1 | 64711 Erbach | Germany
e-Mail: tws.erb.info@yokohama-tws.com

Yokohama TWS Austria GmbH
Am Teich 1 | 4300 Sankt Valentin | Austria
eMail: tws.at.info@yokohama-tws.com

Yokohama TWS Switzerland GmbH
Bertiswilstrasse 52 | 6023 Rothenburg | Switzerland
eMail: tws.ch.info@yokohama-tws.com