

POMOC W WYBORZE PRYSZNICY RATUNKOWYCH.

ZNAJDŹ ODPOWIEDNI PRODUKT DO SWOICH POTRZEB!

WAŻNE CZYNNIKI PRZY WYBORZE PRODUKTU:

- Warunki na miejscu (ustawienie wewnątrz lub na zewnątrz, doprowadzenie wody i prądu, możliwości montażu)
- Zagrożone okolice ciała
- Potrzebny czas płukania

- Zużycie wody
- Wymagania specjalne (użycie w strefie Ex, wysokie standardy higieny, potrzebna zintegrowana funkcja alarmu)



			BUTELKI DO PŁUKANIA OCZU	MYJKI DO OCZU Z PRZYŁĄCZEM WODY	PRYSZNICE DO CIAŁA Z PRZYŁĄCZEM WODY	PRYSZNICE KOMBI Z PRZYŁĄCZEM WODY	NATRYSKI RATUNKOWE KOMBI Z PRZYŁĄCZEM WODY
Wykonanie wg			EN-15154-4	EN-15154-2	EN-15154-1	EN 15154-1, EN 15154-2, EN 15154-5	EN-15154-5
Działanie			Uwalnianie płynu płuczącego przez ścisnięcie korpusu butelki	Włączanie płytką przyciskową, dźwignią zaworu lub pokrywą ochronną	Włączanie ciągnem	Włączanie ciągnem (prysznic do ciała) albo płytką przyciskową lub pokrywą ochronną (myjka do oczu)	Włączanie dźwignią, płytką przyciskową lub pokrywą ochronną (myjka do oczu)
Ustawienie wewnątrz			✓	✓	✓	✓	✓
Ustawienie na zewnątrz			✗	✗	✗	✓*	✓
Warianty montażu			Mobilny lub stacja ścienna	Ścienny, stołowy lub podłogowy	Ścienny lub sufitowy	Podłogowy	Podłogowy
Potrzebne doprowadzenie wody			✗	✓	✓	✓	✗
Potrzebne doprowadzenie prądu			✗	✗	✗	✓*	✓
Płukanie oczu			✓	✓	✗	✓	✓
Płukanie ciała			✗	✗	✓	✓	✓
Czas płukania			do wyczerpania zawartości butelek	nieograniczony	nieograniczony	nieograniczony	w zależności od wersji i zgodnie z normą EN 15154-5
Zużycie wody			200-1000 ml płynu płuczącego	> 6 l/min	> 60 l/min	Myjka do oczu: > 6 l/min Prysznic do ciała: > 60 l/min	w zależności od wersji i zgodnie z normą EN 15154-5
Ze stali szlachetnej do wysokich wymagań higieny			✗	✓**	✓**	✓**	✓
Do strefy zagrożenia wybuchem			✗	✗	✗	✓***	✓***
Zintegrowana funkcja alarmu			✗	✗	✗	✗	✓****
Zalety / specjalne warianty produktu			Elastyczność i zdolność do przenoszenia. W pojedynczych butelkach, w stacji naściennej lub w pyłoszczelnej skrzynce naściennej.	Modele z węzem mogą być wykorzystywane zarówno stacjonarnie (wolne ręce), jak i zdalnie, pozwalając doprowadzić wodę do poszkodowanego..	Dzięki szczególnie oszczędzającemu miejsce montażowi ściennemu lub sufitowemu dają się bez trudu zainstalować w każdym otoczeniu.	Praktyczna kombinacja myjki do oczu i prysznic do ciała. Dostępna także w wersjach mrozoodpornych, przeciwwybuchowych.	Mogą być ustawiane także bez przyłącza wody. Modele ze zintegrowanym systemem alarmowym szybko informują personel pomocniczy.

Do sklepu



Do sklepu >>



Do sklepu >>



Do sklepu >>



Do sklepu >>



Do sklepu >>

* Modele mrozoodporne ze zintegrowanym ogrzewaniem ** Dostępne warianty modeli ze stali szlachetnej *** Dostępne warianty przeciwwybuchowe **** Dostępne warianty ze zintegrowaną funkcją alarmu

Z wyjątkiem błędów i modyfikacji technicznych. Informacje techniczne zamieszczone na tej stronie zostały opracowane starannie i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS nie może jednak przejąć żadnej gwarancji ani odpowiedzialności - ani umownej, ani deliktowej, ani innej - za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Dlatego też użytkownik korzysta z informacji i treści do własnych celów lub do celów osób trzecich na własne ryzyko. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie i aktualnie przepisów.