AUSWAHLHILFE THERMOTECHNIK

WÄRMEBEHANDLUNG

	HEIZMÄNTEL	FASSHEIZER	WÄRMEKAMMER	TROCKENSCHRÄNKE
Einsatzzweck	Erhitzen, Schmelzen, Warmhalten	Erhitzen, Schmelzen, Warmhalten	Erhitzen, Schmelzen, Warmhalten	Erhitzen, Trocknen
Betriebstemperatur Fässer / IBC	je nach Ausführung bis 150°C / 90°C	bis 150°C	TA +15°C bis 150°C*	TA + 5°C bis 300°C*
Anzahl Gebinde	1	1	bis 12 IBC / 12 CP / 16 EP / 48 Fässer**	abhängig von Gewicht und Volumen
Gebindeart (Größe und Material)	Fässer, IBC, Kanister, Gasflaschen	Stahlfässer	Palettenware, Fässer, IBC	Kleinstgebinde, Proben
Temperaturregelung	analog, digital oder selbstlimitierend	analog, digital oder selbstlimitierend	analog, digital oder SPS	digital
Stromanschluss	230 V	230 V	400 V***	230 V
Einsatzort	flexibel, vorwiegend Innenbereich****	flexibel, vorwiegend Innenbereich****	Fundament, Innen- und Außenbereich	Innenbereich
Eignung für Gefahrstoffe	in Kombination mit Auffangwanne	in Kombination mit Auffangwanne	ja	auf Basis Gefährdungsbeurteilung
Option ATEX-konforme Ausführung	ja	ja	ja	Vakuumtrockenschrank
Spezielle Anforderungen	nein	nein	Edelstahl, Brandschutzzubehör, modularer Aufbau, begeh- oder befahrbar	nein
Zum Shop	WWW.DENIOS.DE/HEIZMAENTEL	WWW.DENIOS.DE/FASSHEIZER	WWW.DENIOS.DE/WAERMEKAMMERN	WWW.DENIOS.DE/TROCKENSCHRAENKE

TEMPERIERTE LAGERUNG

	ISOLIERTES LAGER (BEHEIZT)	KÜHLKAMMER	ISOLIERTES LAGER (KLIMATISIERT)
Einsatzzweck	frostfreies Lagern	gekühltes, frostfreies Lagern	klimatisiertes Lagern
Betriebstemperatur Fässer / IBC	> 5°C (frostfrei)	> 5°C bis 10°C	> 10°C bis 35°C
Anzahl Gebinde	bis 18 IBC / 12 CP / 24 EP / 60 Fässer	bis 12 IBC / 12 CP / 16 EP / 48 Fässer**	bis 18 IBC / 12 CP / 24 EP / 60 Fässer
Gebindeart (Größe und Material)	Palettenware, Fässer, IBC	Palettenware, Fässer, IBC	Palettenware, Fässer, IBC
Temperaturregelung	analog, digital	analog, digital oder SPS	analog, digital oder SPS
Stromanschluss	400 V	400 V	400 V
Einsatzort	Fundament, Innen- und Außenbereich	Fundament, Innen- und Außenbereich	Fundament, Innen- und Außenbereich
Eignung für Gefahrstoffe	ja	ja	ja
Option ATEX-konforme Ausführung	ja	ja	ja
Spezielle Anforderungen	Brandschutz, begehbar	Brandschutz, begehbar	Brandschutz, begehbar
Zum Shop	WWW.DENIOS.DE/ISOLIERTE-LAGERCONTAINER	WWW.DENIOS.DE/KUEHL-UND-KLIMASYSTEME	WWW.DENIOS.DE/ISOLIERTE-LAGERCONTAINER

* TA: Umgebungstemperatur ** 3. Lagerebene und Individuallösungen auf Anfrage ***: Alternative Heizarten: Dampf, Warmwasser, kundenindividuell **** Außenbereich: zusätzliche Maßnahmen erforderlich (z. B. Witterungsschutz)

DE_24_SGTT_02