


BINDEMITEMITTEL FÜR ALLE FÄLLE!

DENSORB® BINDEVLIESE – WIRKLICH VIELSCHICHTIG!

DENSORB®

ECONOMY SINGLE

- für einmalige, kurzfristige Anwendungen bei Leckagen
- beidseitig offene, saugstarke Fein-
faserstruktur für ein schnelles Aufsaugen
auslaufender Flüssigkeiten




Saugstarkes
Bindevlies

DENSORB®

ECONOMY DOUBLE

- für hohe Ansprüche an Haltbarkeit und
Effizienz
- die zusätzliche robuste Schicht aus
Spinnvlies auf der Oberseite sorgt für
eine hohe Reiß- und Abriebfestigkeit




Glatte, fusselfreie
Schutzschicht

Saugstarkes
Bindevlies

DENSORB®

ECONOMY TRIPLE

- für den längeren, anspruchsvollen Einsatz
- ideal für Produktion, Labore und andere
schmutzempfindliche Bereiche
- reiß- und abriebfeste Schutzschichten
ermöglichen ein Begehen und Befahren
- bestes Preis-Leistungs-Verhältnis



Glatte, fusselfreie
Schutzschicht


Saugstarkes
Bindevlies

Glatte, fusselfreie
Schutzschicht

DENSORB®

PREMIUM TRIPLE

- für höchste Ansprüche an Sauberkeit und
Lebensdauer
- fusselfrei und damit optimal für sensible
Anwendungen und Oberflächen
- reiß- und abriebfeste Schutzschichten
ermöglichen ein Begehen und Befahren



Glatte, fusselfreie
Schutzschicht

Saugstarkes
Bindevlies

Glatte, fusselfreie
Schutzschicht

AUSWAHLHILFE FÜR IHREN ANWENDUNGSFALL



DENSORB®
MUSTER-SET:
kostenlos zum Testen
auf Anfrage

ANWENDUNG	UNIVERSAL	ÖL	SPEZIAL
Eigenschaft	hydrophil, nimmt nahezu alle Flüssigkeiten auf, z.B. Öle, Kühlmittel, Schmiermittel, Lösungsmittel, Frostschutzmittel, Öl-Wasser-Emulsionen und andere wässrige Flüssigkeiten sowie nicht aggressive Säuren und Laugen.	hat die Besonderheit, Öle aufzunehmen und Wasser abzuweisen (hydrophob). Öl wird aufgesogen, ohne ein Tröpfchen Wasser aufzunehmen. Für Öle, Benzin, Diesel, Lösungsmittel, Petroleum und alle anderen Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis.	sollte bei Säuren, Laugen, aggressiven und unbekannten Flüssigkeiten verwendet werden. Die Signal- farbe Gelb weist auf eine potenzielle Gefahr hin und lässt die aufgenommene Flüssigkeit gut sichtbar werden.
Einsatz	Produktion, Werkstatt, Lager u.v.m.	Außenlager, Verladeplatz, Gewässer u.v.m.	Labor, Lager und Verarbeitung von aggressiven Chemikalien u.v.m.



FORMAT	ROLLE	MATTE	SCHLANGE	KISSEN	VARIOFORM	FASSAUFLAGE
Eigenschaft	verschiedene Breiten, alle mittig und quer perforiert	anwendungsgerechte Größen, teilweise mittig perforiert	hohe Aufnahmekapazität, leicht formbar	hohe Aufnahme- kapazität, flexibel	universell einsetzbar als Rolle, Matte, Schlange oder Tuch	speziell zugeschnitten für 200-Liter-Fässer
Einsatz	Bodenabdeckung, größere Flächen, hoher Bedarf u.v.m.	Wartung, Reinigung, Reparatur, Leckagen, an Werkbänken u.v.m.	zur Dammbildung bei Leckagen, an defekten Maschinen und Anlagen u.v.m.	Abfüllung, Leckagen an Rohren und Verbindungsstellen u.v.m.	Werkstatt-Ausrüstung, Service-Fahrzeug, Labor u.v.m.	beim Einsatz von Pumpen oder Trichtern am stehenden Fass

MATERIALSTÄRKE

— LIGHT

Eigenschaft

einfache Materialstärke

— HEAVY

Eigenschaft

doppelte Materialstärke

Einsatz

für kleine Flüssigkeitsmengen

Einsatz

für große Flüssigkeitsmengen

RATGEBER ZUM THEMA BINDEMITEMITTEL

[WWW.DENIOS.DE/BINDEMITTEL-RATGEBER](http://www.denios.de/binde-mittel-ratgeber)

DAS DENIOS-SEMINAR „LECKAGE-NOTFALL-TRAINING“

VON PROFIS LERNEN!

Trainieren Sie unter professioneller Anleitung das richtige Verhalten für den Ernstfall und vermeiden Sie unkalkulierbare Risiken und damit verbundene Kosten. Dieses Seminar ist Bestandteil der Notfallvorsorge gemäß ISO 14001:2015 Kap. 8.2.

Schulungsinhalte Praxis:

- Richtige Verwendung der Notfallausrüstung
- Praktisches Training anhand kontrollierter Leckagen
- Begehung potenzieller Unfallorte

Schulungsinhalte Theorie:

- Planung von Notfall-Maßnahmen
- Leckageprävention
- Anwendungsgebiete von Bindemittel-Notfall-Sets

SIE MÖCHTEN EINE SCHULUNG BESUCHEN? JETZT PLATZ SICHERN.

Datum:

Auf Anfrage

Ort:

In Ihrem Unternehmen oder in der DENIOS-Academy Bad Oeynhausen

Dauer:

ca. 2 Stunden

Teilnahme-
gebühr:

€ 520,- zzgl. MwSt und
€ 180,- Anfahrtspauschale



Sprechen Sie uns an, gemeinsam setzen wir Ihr individuelles Veranstaltungskonzept um!

IHR DIREKTER KONTAKT ZU UNS: 0800 753 000 7 | [WWW.DENIOS.DE/ACADEMY](http://www.denios.de/academy)

VERTRÄGLICHKEITSLISTE

CHEMIKALIE				CHEMIKALIE			
Acetaldehyd	•			Isobutylalkohol	•	•	•
Aceton	•	•	•	Isooctane		•	•
Acetylchlorid	•			Isopropyl Acetate		•	•
Acrylsäure			•	Isopropyl Alcohol		•	•
Allylalkohol	•			Kaliumhydroxid			•
Aminobenzoesäure			•	Karbonsäure			•
Ammoniak (wasserfrei)	•	•	•	Kerosin		•	•
Ammoniumfluorid	•	•	•	Ketone		•	•
Ammoniumhydroxid	•	•	•	Kresol		•	•
Amylalkohol	•		•	Leinölsäure			•
Anilin	•		•	Leinsamenöl		•	•
Äther	•	•	•	Methylcellosolve		•	•
Benzaldehyd	•	•	•	Methylalkohol		•	•
Benzin	•	•	•	Methylamin		•	•
Benzoesäure			•	Methylchlorid		•	•
Benzol	•	•	•	Methylenbromid		•	•
Benzylalkohol	•		•	Methylether		•	•
Blausäure	•	•	•	Methylethylketon		•	•
Borsäure			•	Methylisobutylketon		•	•
Bremsflüssigkeit	•	•	•	Methylmethacrylat		•	•
Brom	•	•	•	Mineralöl		•	•
Butylacetat	•	•	•	Monoethanolamin		•	•
Butylalkohol	•	•	•	Morpholin		•	•
Butylglykol	•	•	•	Motoröl		•	•
Calciumhydroxid	•		•	Naphtha		•	•
Cellosolveacetat	•	•	•	Naphthalin		•	•
Chlorbenzol	•		•	Natriumbicarbonat		•	•
Chlornaphthalin	•	•	•	Natriumchlorid			•
Chloroform	•	•	•	Natriumhydroxid (bis 30%)			•
Chlorothene	•	•	•	Natriumhypochlorit			•
Chlorwasserstoffsäure			•	Natriumnitrat		•	•
Chromsäure (bis 50%)			•	Natronlauge (bis 30%)		•	•
Cyclohexan	•	•	•	Nitromethan		•	•
Dibutyl-Phthalat	•	•	•	Oktan		•	•
Diethylamin	•	•	•	Paraffin		•	•
Diethylether	•	•	•	Perchlorethylen		•	•
Dimethylformamid	•	•	•	Phenol		•	•
Dimethylsulfoxid	•	•	•	Phosphorsäure			•
Diocetyl-Phthalat	•	•	•	Propanol		•	•
Essigsäure			•	Propionsäure			•
Ethylacetat	•	•	•	Propylalkohol		•	•
Ethylalkohol (Ethanol)	•	•	•	Propylenglykol		•	•
Ethylbenzol	•	•	•	Resorcin		•	•
Ethylchlorid	•	•	•	Salpetersäure (bis 70%)			•
Ethylendichlorid	•	•	•	Salzsäure (bis 37%)			•
Ethylenglykol	•		•	Schmieröl		•	•
Ethylether	•	•	•	Schwefelkohlenstoff		•	•
Ethylpropionat	•	•	•	Schwefelsäure (bis 50%)			•
Flugbenzin	•	•	•	Silbernitrat		•	•
Fluorwasserstoffsäure			•	Silikonöl		•	•
Flussäure (bis 48%)			•	Styrol		•	•
Formaldehyd	•		•	Terpentin		•	•
Freon	•	•	•	Tetrachlorkohlenstoff		•	•
Furfural	•	•	•	Toluol		•	•
Getriebeöl	•	•	•	Transformatoröl		•	•
Glycerin	•		•	Trichlorethylen		•	•
Heizöl	•	•	•	Triethylenglycol		•	•
Hexan	•	•	•	Wasserstoffperoxid (bis 30%)		•	•
Hydrazin	•		•	Xylol		•	•
Hydrochinon	•	•	•	Zitronensäure			•
Isoamylacetat	•	•	•				

Hinweis: Diese Verträglichkeitsliste gilt für alle Bindevliese aus Polypropylen. Die Verträglichkeit der DENSORB® Bindevliese wurde in Bezug auf verschiedene Chemikalien getestet. Wegen nicht kontrollierbarer Einflussfaktoren kann DENIOS die Saugfähigkeit nicht zu 100% garantieren. Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir die Durchführung eines Verträglichkeits- und Saugtests Ihrer Chemikalien mit DENSORB® Bindevliesen vor dem Kauf. Falls Sie Fragen haben oder kostenlose Prüfmuster benötigen, rufen Sie uns gebührenfrei an: 0800 753-000-2.

DE-24-POSTBROS_01 © COPYRIGHT BY DENIOS SE TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN ART-NR. 271009

WWW.DENIOS.DE | KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR EINE BERATUNG: 0800 753 000 2