

SPILLSKYDDSPLAN I 10 STEG

ENLIGT ISO 14001

1. UTVÄRDERA FARAN

Reder du ut olyckan själv eller behöver du tillkalla hjälp? Identifiera vätskans ursprung och egenskaper. Säkra upp området kring läckaget och informera ansvariga.

2. TA PÅ DIG SKYDDSUTRUSTNING

Titta på farosymboler på behållaren eller läs vätskans säkerhetsdatablad, avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp. Ta på dig nödvändig skyddsutrustning. Är du osäker på vilken vätska som läckt bör du anta att det är den vätskan med högst faroklass

3. STOPPA LÄCKAGET VID KÄLLAN

Identifiera varifrån läckaget kommer? Är det ett fat som läcker, undersök om ni kan rulla fatet eller byta position för att stoppa flödet. Om behållaren fortsätter läcka, se om det kan appliceras i en större behållare eller repareras. Kommer läckaget från en maskin slå av den, via nödbrytare om nödvändigt.

4. BEGRÄNSA SPRIDNINGEN

Täck över eventuella avlopp och dagvattenbrunnar. Hindra läckaget från att spridas genom att lägga länssar i en ring runt. Märk upp och säkra området kring läckaget.

5. NY UTVÄRDERING AV FARAN

Bedöm situationen igen och informera ansvariga.

6. SANERA LÄCKAGET

Välj ut lämpliga absorbenter. Använd ark på jämt underlag, kuddar vid stora volymer. På ojämna ytor är granulat att föredra. Lägg ut absorbenterna i farozonen.

7. SAMLA IN ANVÄNDA ABSORBENTER

Använda absorbenter ska förvaras i lämpliga avfallspåsar eller behållare. För att undvika misstag rekommenderas att förbrukade absorbenter alltid sorteras som farligt avfall. Skriv innehållet på förpackningen för att undvika risker för de som ska hantera avfallet. Kom ihåg att även sanera dig själv.

8. HANTERING AV AVFALL

Förbrukade absorbenter sorteras efter vilken typ av vätska de har absorberat. Kontakta din miljöstation eller en återvinningscentral för vad som gäller för företag i din kommun. Kontakta ett företag med tillstånd att transportera farligt avfall.

9. DOKUMENTERA DIN INSATS

Skriv ner och utvärdera: Vad kan göras bättre och effektivare nästa gång? Hur kan olyckan förebyggas? Rapportera olyckan och även tillbud av mindre karaktär till arbetsgivaren. Gör en riskanalys. Detta för att upptäcka de risker som kan leda till olyckor och skador.

10. FYLL PÅ MED NYA ABSORBENTER OCH SPILLREDSKAP

Ersätt använt material omgående. Skapa en rutin och kontrollschema av säkerhetsutrustningen. Identifiera och utrusta även andra kritiska platser där risk för läckage är stor? Ex. Lastbrygga



INGEN OLYCKA ÄR DEN ANDRA LIK!

Fundera kring följande:

- Volymen på de läckande vätskorna
- Vätskornas egenskaper och riskklass
- Platsen för läckaget



OBS:

Denna plan är bara en rekommendation. Gör din egen åtgärdsplan baserad på just din arbetsplats.

NÖDNUMMER ATT RINGA:

Rapportera spill och läckage direkt till:

Namn/avdelning:

Telefonnummer:

ANVÄNDNINGSMRÅDEN FÖR DENSORB® SPILLREDSKAPS



DENSORB® UNIVERSAL absorbenter binder olja, kylmedel, smörjmedel, lösningsmedel, icke frätande syror, baser samt vatten. De är luddfria, slitstarka och droppfria även i måttat tillstånd.



DENSORB® UNIVERSAL



DENSORB® oljeabsorbent binder olja, bensen och kolväten men avvisar vatten. Absorbenterna flyter på vattendrag och är perfekta för användning utomhus. De är luddfria, slitstarka och droppfria även i måttat tillstånd.



DENSORB® OLJA



DENSORB® Kemikalie absorbent binder syra, bas, frätande kemikalier och okända vätskor. Den gula signalfärgen indikerar fara. Absorbenterna är luddfria, slitstarka och droppfria även i måttat tillstånd.



DENSORB® KEMIKALIE

VAD SÄGER LAGEN?

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

6 § En verksamhetsutövare skall förebygga riskerna för allvarliga kemikalieolyckor. I de fall en allvarlig kemikalieolycka har inträffat är en verksamhetsutövare skyldig att begränsa följderna för människors hälsa och miljön. Allmänna hänsynsregler, som gäller för verksamhetsutövaren, finns i 2 kap. miljöbalken.

DENIOS UTBILDNING: SPILLSKYDD I PRAKTIKEN

LÄR DIG AV PROFFSEN!

Öva in rätt beteende för nödsituationer under professionell handledning så att du kan undvika oberäknliga risker och påföljande kostnader. Detta seminarium ingår i beredskapen och agerade i nödlägen enligt ISO 14001:2015 kap. 8.2.

Plats: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Ca 2 timmar



www.denios.se/densorb