

GUIDE TIL VALG AF NØDBRUSERE.

FIND DET RETTE PRODUKT TIL DIG.

VIGTIGE FAKTORER TIL VALG AF DET RETTE PRODUKT:

- Monteringssteder (indendørs eller udendørs installation, tilgængelighed af vand- og strømforbindelser samt monte ringsmuligheder)
- Udsatte kropsdele
- Påkrævet skylletid

- Vandforsyningsmængde
- Specielle krav (fx brug i farlige områder, specifikke hygiejnekrav)



			ØJENSKYLLE- FLASKER	ØJENBRUSER MED VANDTILSLUTNING	KEMISK RESISTENT KROPSBRUSER	KOMBI- NØDBRUSERE MED VANDTILSLUTNING	KOMBI-NØDBRUSERE MED INTEGRERET VANDTANK
Udførelse iht.			EN-15154-4	EN-15154-2	EN-15154-1	EN 15154-1, EN 15154-2, EN 15154-5	EN-15154-5
Funktion			Udløser en skyllevæske, når der klemmes på flaskens krop.	Udløses vha. trykplade, ventilhåndtag eller hængslet dæksel	Udløses vha. trækstang	Udløses vha. trækstang (kropsbruser) eller trykplade eller hængslet dæksel (øjnbruser)	Udløses vha. trækhåndtag eller trinplatform eller hængslet beskyttelsesdæksel (øjnbruser)
Indendørs installation			✓	✓	✓	✓	✓
Udendørs installation			✗	✗	✗	✓*	✓
Montagemuligheder			Flytbar eller vægmonteret	Væg-, bord- eller gulvmonteret	Væg- eller loftmonteret	Gulvmonteret	Gulvmonteret
Vandinstallation påkrævet			✗	✓	✓	✓	✗
Strømtilslutning påkrævet			✗	✗	✗	✓*	✓
Skyllet øjet			✓	✓	✗	✓	✓
Skyllet kroppen			✗	✗	✓	✓	✓
Skylletid			Indtil indholdet i flasken er opbrugt	Ubegrænset	Ubegrænset	Ubegrænset	Afhænger af versionen og i henhold til EN 15154-5
Vanddispenseringsmængde			200 – 1000 ml skyllevæske	> 6 l/min	> 60 l/min	Øjnbruser: > 6 l/min Kropsbruser: > 60 l/min	Afhænger af versionen og i henhold til EN 15154-5
Lavet af hygiejnisk rustfrit stål			✗	✓**	✓**	✓**	✓
Egnet til fareområder			✗	✗	✗	✓***	✓***
Integreret alarmfunktion			✗	✗	✗	✗	✓****
Særlige funktioner			Er nemme at have stående til rådighed og kan medbringes på farten. Fås som individuelle flasker, vægstation eller støvbeskyttet vægboks.	Modeller med slange kan både bruges stationært (for frie hænder) og fleksibelt for at lede vandet mod det udsatte område.	Pladsbesparende væg- eller loftmontering. Kan nemt installeres i et arbejdsmiljø.	Praktisk kombination af øjen- og kropsbruser. Fås også i en frostsikret udgave og eks beskyttede versioner.	Muliggør installation uden vandtilslutning. Modeller med integreret alarmsystem sørger for hurtigt at informere assistancepersonalet.
Køb nu			 Køb nu >>	 Køb nu >>	 Køb nu >>	 Køb nu >>	 Køb nu >>

* Frostsikre modeller med integreret opvarmning ** Fås i rustfrit stål *** Fås i Ex-beskyttede varianter **** Fås i varianter med integreret alarmfunktion

Der tages forbehold for fejl og tekniske ændringer. De tekniske oplysninger på denne side er udarbejdet omhyggeligt og efter vores bedste viden. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, for aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet til dine egne eller tredjeparters formål er derfor på egen risiko. Under alle omstændigheder skal du overholde den gældende lovgivning.