

ONTSMETTINGSMIDDEL:

WETTELIJKE MINIMUMNORMEN VOOR NIEUWE GEVAARLIJKE STOFFEN, PROCESSEN EN GROTERE VOORRADEN.

Heeft u op grond van de huidige situatie grotere hoeveelheden ontsmettingsmiddel dan gebruikelijk op voorraad? Hebt u nieuwe procedures ingevoerd voor regelmatige desinfectie van uw gebouw(en)? Dan moet onder andere een nieuwe risicobeoordeling worden uitgevoerd. Met behulp van onze controlelijst kunt u nagaan of u aan alle minimumnormen van de wetgeving inzake gevaarstoffen hebt gedacht.



MINIMUMNORMEN BIJ DE INVOERING VAN NIEUWE GEVAARSTOFFEN OF WIJZIGING VAN DE GEBRUIKTE HOEVEELHEID.



Risicobeoordeling vernieuwen

Een risicobeoordeling is niet alleen nodig voordat met nieuwe activiteiten met gevaarstoffen wordt begonnen. Een actualisering is ook noodzakelijk in geval van wijzigingen in operationele omstandigheden. Bijvoorbeeld wanneer de hoeveelheden te hanteren ontsmettingsmiddelen veranderen of de opslag daarvan. Maar ook wanneer de procedures voor de omgang met ontsmettingsmiddelen worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat het nu gaat om nieuwe werkzones of werknemers. Uit de risicobeoordeling dienen passende beschermingsmaatregelen te worden afgeleid - bijvoorbeeld voor de veilige opslag van ontsmettingsmiddelen.



Informatie verzamelen

U dient de gevaarlijke eigenschappen nauwkeurig te kennen van de stoffen en mengsels die in het bedrijf worden gebruikt. De betreffende specificaties van de fabrikant voor professionele behandeling en bescherming van de gezondheid zijn hierbij essentieel. De fabrikant is verplicht u een veiligheidsinformatieblad (VIB) met deze informatie in het Nederlands te verstrekken. Indien u dat nog niet heeft ontvangen, dient u dat bij de leverancier aan te vragen of te verkrijgen. Bedrijfsintern geproduceerde stoffen of mengsels moeten zelf worden ingedeeld.



Register van gevaarstoffen bijwerken

Volgens §6 van de Duitse verordening inzake gevaarstoffen (GefStoffV) bent u verplicht een register bij te houden van de gevaarstoffen die in het bedrijf worden gebruikt en waarin wordt verwezen naar de desbetreffende veiligheidsinformatiebladen. Wanneer een nieuwe gevaarstof in het bedrijf wordt geïntroduceerd dan moet deze worden toegevoegd. Aangezien de in het bedrijf gebruikte hoeveelheden (toepassingen) deel uitmaken van de minimuminformatie in het register van gevaarstoffen, moet u deze bijwerken als er wijzigingen zijn. Dit geldt overigens ook voor werkruimtes waar werknemers aan de gevaarstof kunnen worden blootgesteld. Als er inmiddels bijv. in andere werkruimtes ontsmettingsmiddelen worden gebruikt dan moet dit ook worden aangepast in het register van gevaarstoffen.



Substitutiecontrole uitvoeren

Volgens §6 van de Duitse verordening inzake gevaarstoffen bent u verplicht om in het kader van de risicobeoordeling een substitutiecontrole uit te voeren. Dit betekent dat u moet onderzoeken of een gebruikte gevaarstof niet door een minder gevaarlijke stof kan worden vervangen, dan wel of het mogelijk is een alternatief werkproces te gebruiken dat minder risico's inhoudt. Bij het gebruik van ontsmettingsmiddelen zullen in de praktijk weinig alternatieven worden gevonden - niettemin moet de substitutiecontrole formeel in uw documentatie worden vastgelegd.

MINIMUMNORMEN BIJ DE INVOERING VAN NIEUWE GEVAARSTOFFEN OF WIJZIGING VAN DE GEBRUIKTE HOEVEELHEID.



Hoeveelheidslimieten controleren

Bij de opslag van gevaarstoffen overeenkomstig TRGS 510 zijn de opgeslagen hoeveelheden bepalend voor de vereiste veiligheidsmaatregelen. Als voorraden in uw bedrijf zijn vergroot, moet u nagaan of de oude veiligheidsmaatregelen nog volstaan of dat u nu de vastgestelde hoeveelheidslimieten overschrijdt. Zo mag u ontvlambare vloeistoffen met gevaaraanduiding H226 volgens de CLP-verordening slechts opslaan tot maximaal 100 kg buiten magazijnen. Voor 5 vaten ontsmettingsmiddel van 20 liter kan dan al een gevaarstoffenopslag overeenkomstig TRGS 510 vereist zijn.



Verboden opslagcombinaties in acht nemen

Als u een nieuwe gevaarstof in het bedrijf hebt geïntroduceerd dan kan deze niet zonder meer in het bestaande magazijn worden ondergebracht. Het is daarom essentieel om na te gaan of er een verbod bestaat op de opslagcombinatie met andere middelen.



Medewerkers instrueren

Zorg ervoor dat uw werknemers de gevaarlijke eigenschappen kennen van de gevaarstoffen waarmee zij te maken krijgen. Zij moeten weten hoe zij de middelen op de juiste wijze moeten gebruiken en welke maatregelen zij in noodsituaties moeten nemen.



Emballages markeren

Gevaarstoffen moeten tijdens het gebruik te allen tijde duidelijk te identificeren zijn. Ontsmettingsmiddelen worden vaak geleverd in grote containers zoals IBC's en daarna afgevuld in kleinere verpakkingen. Na het overhevelen dienen de uiteindelijke verpakkingen ook duidelijk te worden gelabeld. Handig: FALCON-veiligheidsverpakkingen worden standaard geleverd met een meertalig veiligheidsetiket voor inhoudsaanduiding met symbolen voor gevaarstoffen volgens GHS.
www.denios.nl/falcon



Ook lege verpakkingen vakkundig opslaan

Merk op dat lege verpakkingen met ontsmettingsmiddelen nog resthoeveelheden ontvlambare vloeistoffen bevatten en kunnen leiden tot vorming van explosieve lucht-gasmengsels. Voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen geldt daarom volgens TRGS 510 het volgende: Lege, onbehandelde verpakkingen moeten met het oog op veiligheidsmaatregelen worden beschouwd als volle verpakkingen.

Deze technische informatie is zorgvuldig opgesteld naar eer en geweten. DENIOS BV kan echter geen enkele garantie of aansprakelijkheid, hetzij contractueel, wederrechtelijk of anderszins, voor de actualiteit, volledigheid en juistheid jegens de lezer of derden aanvaarden. Het gebruik van deze informatie en inhoud voor uw eigen doeleinden of die van derden is derhalve voor uw eigen risico. BN neem in ieder geval de lokale en de thans geldende wetgeving in acht.