

SAMMENLIGN OPVARMNINGS- OG KØLINGSLØSNINGER



	VARMEKAPPER	TØNDEVARMERE	VARMEKAMMERE	TØRRE- OG VARMEKABE
Anvendelse	Opvarmning, smeltning, holde materialer varme	Opvarmning, smeltning, holde materialer varme	Opvarmning, smeltning, holde materialer varme	Opvarmning, tørring
Driftstemperatur for tønder / IBC-palletanke	Op til 150 °C / 90 °C alt efter versionen	Op til +150°C	Omgivelsestemperatur + 15 °C til 150 °C*	Omgivelsestemperatur + 5 °C til 300 °C*
Antal beholdere	1	1	Op til 12 IBC / 12 KP / 16 EP / 48 tønder**	Alt efter vægt og volumen
Beholdertype (størrelse og materiale)	Tønder, IBC-palletanke, dunke, gasflasker	Ståltønder	Pallearer, tønder, IBC-palletanke	Små beholdere, prøver
Temperaturregulering	Analog, digital eller selvbegrænsende	Analog, digital eller selvbegrænsende	Analog, digital eller PLC	Digital
Strømforsyning	230 V	230 V	400 V***	230 V
Opstillingssted	Fleksibel, hovedsageligt til indendørs brug****	Fleksibel, hovedsageligt til indendørs brug****	Fundament, indendørs og udendørs	Indendørs
Egnet til farlige stoffer	Ja, i kombination med opsamlingskar	Ja, i kombination med opsamlingskar	Ja	Kommer an på risikovurderingen
Fås i en ATEX-kompatibel version	Ja	Ja	Ja	Vakuumbeskyttelse
Kan opfylde særlige krav	Nej	Nej	Rustfrit stål, brandbeskyttelsestilbehør, modulopbygning	Nej
Find i webshoppen	WWW.DENIOS.DK/VARMEKAPPER-OG-VARMEBAELTER	WWW.DENIOS.DK/TOENDEVARMERE-TIL-STAAFTOENDER	WWW.DENIOS.DK/VARMEKAMRE	WWW.DENIOS.DK/TOERRE-OG-VARMEKABE

TEMPERERET OPBEVARING



	ISOLEREDE MILJØCONTAINERE (OPVARMET)	KØLECONTAINERE	ISOLEREDE MILJØCONTAINERE (MED KLIMAA NLÆG)
Anvendelse	Frostfri opbevaring	Nedkølet, frostfri opbevaring	Opbevaring med klimaanlæg
Driftstemperatur for tønder / IBC-palletanke	> 5 °C (frostfri)	> 5°C til 10°C	> 10°C til 35°C
Antal beholdere	Op til 18 IBC / 12 KP / 24 EP / 60 tønder	Op til 12 IBC / 12 KP / 16 EP / 48 tønder**	Op til 18 IBC / 12 KP / 24 EP / 60 tønder
Beholdertype (størrelse og materiale)	Pallearer, tønder, IBC-palletanke	Pallearer, tønder, IBC-palletanke	Pallearer, tønder, IBC-palletanke
Temperaturregulering	Analog, digital	Analog, digital eller PLC	Analog, digital eller PLC
Strømforsyning	400 V	400 V	400 V
Opstillingssted	Fundament, indendørs og udendørs	Fundament, indendørs og udendørs	Fundament, indendørs og udendørs
Egnet til farlige stoffer	Ja	Ja	Ja
Fås i en ATEX-kompatibel version	Ja	Ja	Ja
Kan opfylde særlige krav	Brandbeskyttelse	Brandbeskyttelse	Brandbeskyttelse
Find i webshoppen	WWW.DENIOS.DK/ISOLEREDE-MILJOECONTAINERE	WWW.DENIOS.DK/KOELECONTAINERE	WWW.DENIOS.DK/ISOLEREDE-MILJOECONTAINERE

* Omgivelsestemperatur / TA

** 3. Lagerniveau og skræddersyede løsninger mulige

***: Alternative opvarmningsformer: damp, varmt vand, tilpasset efter behov

**** Udendørs er det nødvendigt med yderligere foranstaltninger (fx beskyttelse mod vind og vejr)