

PRESTATIEVERKLARING

conform Europese Bouwproductenverordening CPR nr. 305/2011
 nr. prestatieverklaring: 26-01CPR2026-09-01
 NEN-EN 13242

1. Unieke identificatiecode van het producttype

Menggranulaat 0/31,5

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Menggranulaat 0/31,5

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor gebruik in de
 wegenbouw en civieltechnische werken.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Sloop- en Grondwerken M. Heezen B.V.

Bovenzijde 7

5626EB EINDHOVEN

Mobiele breker MR130Z EVO2

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: nvt.

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

NEN-EN 13242:2002+A1:2007

Aangemelde instantie nvt

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: nvt.

9. Aangegeven prestatie:

§	Eigenschap	Parameter	Verklaring	Min	Max	Eenheid
4.2	Korrelgroep	0/31,5				
4.3	Korrelverderling	Ondermaat D	0			mm
		Bovenmaat D	31,5			mm
		Zeefset	Basisset plus set 1			
		Categorie algemeen	GA 75			
		Categorie tolerantie	GTA 25			
		Doorval zeef 2D		100		%(m/m)
		Doorval zeef D		83	98	%(m/m)
		Doorval zeef D/2		50	90	%(m/m)
4.4	Vlakheidsindex	FL	20			
	Vormindex	SI	NR			
4.5	Percentage verbrijzelde of gebroken en ronde deeltjes in grove toeslag	Gebroken en ronde delen	C NPDP			
4.6	Gehalte fijn materiaal	f	7			
4.7	Kwaliteit fijn materiaal	Methyleenblauwwaarde	MB NPDP			
5.2	Impact weerstand	Los Angeles coëfficiënt	LA 60			
	Weerstand tegen schokken	SZ	NR			
5.3	Slijt weerstand	Micro-Deval coëfficiënt	MDE NR			
5.4	Deeltjesdichtheid	Rho	2180	2000		Kg/m ³
5.5	Waterabsorptie	Wa	5,8	4	10	%(m/m)
5.6	Samenstelling	Rc, beton	Rc 45			
		Rcug, beton, natuursteen, slag en glas	Rcug 50			
		Rb, metselwerk	Rb 50			
		Ra, asfalt	Ra 5			
		Rg, glas	Rg NR			
		X, verontreiniging	X 1			
		FL, volume drijvende deeltjes	FL 10			
6.2	In zuur oplosbare sulfaten	AS	NPDP			
6.3	Totaal gehalte zwavel	S	NPDP			
6.4	In water oplosbare sulfaten	SS	NR			
6.5.1	Bestanddelen die cementbinding beïnvloeden		Volddoet			
6.5.2	Bestanddelen die de stabiliteit beïnvloeden van hoogoven- en staalslak van ongebonden mengsels		NPDP			
7.2	Sonnenbrand van basalt	SB	NR			
7.3.3	Vorst-/doorbestandheid	F	NR			
C.3.4	Emissie gevaarlijke stoffen	Gehalte asbest	≤100			mg/kg ds
		Uitloging anorganische componenten	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit			
		Samenstelling anorganische componenten	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit			

10. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekening:

Naam:

Functie:

Datum:

Handtekening:



2020

Sloop- en Grondwerken M. Heezen B.V.
Bovenzijde 7
5626EB EINDHOVEN
Mobiele breker MR130Z EVO2

NEN-EN 13242

Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor gebruik in de
wegenbouw en civieltechnische werken.

Systeem 4

Menggranulaat 0/31,5
Nr. 26-01CPR2026-09-01

§	Eigenschap	Parameter	Verklaring	Min	Max	Eenheid
4.2	Korrelgroep	0/31,5				
4.3	Korrelverderling	Ondermaat D	0			mm
		Bovenmaat D	31,5			mm
		Zeefset	Basisset plus set 1			
		Categorie algemeen	GA 75			
		Categorie tolerantie	GTA 25			
		Doorval zeef 2D		100		%(m/m)
		Doorval zeef D		83	98	%(m/m)
		Doorval zeef D/2		50	90	%(m/m)
4.4	Vlakheidsindex		FL 20			
	Vormindex		SI NR			
4.5	Percentage verbrijzelde of gebroken en ronde deeltjes in grove toeslag	Gebroken en ronde delen	C NPd			
4.6	Gehalte fijn materiaal		f 7			
4.7	Kwaliteit fijn materiaal	Methyleenblauwwaarde	MB NPd			
5.2	Impact weerstand	Los Angeles coëfficiënt	LA 60			
	Weerstand tegen schokken		SZ NR			
5.3	Slijt weerstand	Micro-Deval coëfficiënt	MDE NR			
5.4	Deeltjesdichtheid		Rho 2180	2000		Kg/m ³
5.5	Waterabsorptie		Wa 5,8	4	10	%(m/m)
5.6	Samenstelling	Rc, beton	Rc 45			
		Rcug, beton, natuursteen, slag en glas	Rcug 50			
		Rb, metselwerk	Rb 50			
		Ra, asfalt	Ra 5			
		Rg, glas	Rg NR			
		X, verontreiniging	X 1			
		FL, volume drijvende deeltjes	FL 10			
6.2	In zuur oplosbare sulfaten		AS NPd			
6.3	Totaal gehalte zwavel		S NPd			
6.4	In water oplosbare sulfaten		SS NR			
6.5.1	Bestanddelen die cementbinding beïnvloeden		Voldoet			
6.5.2	Bestanddelen die de stabiliteit beïnvloeden van hoogoven- en staalslak van ongebonden mengsels		NPd			
7.2	Sonnenbrand van basalt		SB NR			
7.3.3	Vorst-/doorbestandheid		F NR			
C.3.4	Emissie gevaarlijke stoffen	Gehalte asbest	≤100			mg/kg ds
		Uitloging anorganische componenten	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit			
		Samenstelling anorganische componenten	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit			

Ondertekening:

Naam:

Functie:

Datum:

Handtekening: