

	Business Pro 2.1	Business Lite 2.1
General		
Strøm	Opp til 22 kW*	Opp til 22 kW*
Ladehastighet (rekkevidde per time)	Opp til 110 km*	Opp til 110 km*
Dimensjoner (HxBxD)	503.5 x 200 x 137 mm	503.5 x 200 x 137 mm
Vekt	±4.0 kg	±4.0 kg
Påkrevd nominell inngangsspenning	Enfaset 230 V ± 10 % 50 Hz Trefaset 400 V (3 x 230 V +N) ± 10 % 50 Hz	Enfaset 230 V ± 10 % 50 Hz Trefaset 400 V (3 x 230 V +N) ± 10 % 50 Hz
Maksimal kabelterminalblokk	10 mm ² for solid kobling og 6 mm ² flertrådet kobling med endehylser	10 mm ² for solid kobling og 6 mm ² flertrådet kobling med endehylser
Kontakttype	Type 2 EI-bil kontakt	Type 2 EI-bil kontakt
kWh måling (for faktureringsformål)	MID sertifisert	MID sertifisert
Frittstående bruk	✓	✗
Safety		
Driftstemperaturområdet	-25 °C til 40 °C	-25 °C til 40 °C
Driftsfuktighetsområdet	5% til 95%	5% til 95%
Operasjonelt lufttrykkområdet	860 hPa til 1060 hPa	860 hPa til 1060 hPa
Kommunikasjon med EI-bil ingen overheting / ingen elektrisitet	✓	✓
Anti-tyveri Kabelen er låst under ladeøkten	✓	✓
Beskyttelses klasse Elektrisk sikkerhetskategori: Klasse 1 IK10 (høyeste påvirkningsklasse) IP54 (for intern og ekstern bruk)	✓	✓
Innebygd 6 mA DC-feil med gjeldende beskyttelse***	✓	✓
Kommunikasjon		
Kobles via GPRS 2G	✓	✓ ** Bare sammen med Business Pro 2.0 eller Business Pro 2.1
Kobles via Ethernet	✓	✓ ** Bare sammen med Business Pro 2.0 eller Business Pro 2.1
Kobles via mobil ruter levert av NewMotion	✓	✓ ** Bare sammen med Business Pro 2.0 eller Business Pro 2.1
Bruker identifikasjon	RFID (NFC) Mifare 13.56 MHz IEC 14443A IEC 14443B	RFID (NFC) Mifare 13.56 MHz IEC 14443A IEC 14443B
Design og tilpasselighet		
Sertifikasjoner	IEC61851-1 IEC61851-22 ZE-Ready & EV-Ready IEC-62262 IEC-60529 IEC-62955	IEC61851-1 IEC61851-22 ZE-Ready & EV-Ready IEC-62262 IEC-60529 IEC-62955
Standard farge	Bakside RAL 7031 (grå) Forside RAL 9010 (hvit)	Bakside RAL 7031 (grå) Forside RAL 9010 (hvit)
Tilpasset deksel farge	✓	✓
Montering		
Stang	✓	✓
Vegg	✓	✓
Smarttjenester		
Administrasjon av ladestasjon på nett	✓	✓

Oversikt over ladeøktene	✓	✓
Automatisk refusjon av elektrisitetskostnader	✓	✓
Tariff innstillinger kWh basert	✓	✓
Epost-notifikasjoner	✓	✓
Fjernstyrt kontroll av ladestasjoner	✓	✓
Plug & Charge	✓	✓
Dynamic Power Sharing med flere ladestasjoner	✓**	✓**
	Konfigurasjon må utføres av en sertifisert NewMotion intallasjonspartner.	Konfigurasjon må utføres av en sertifisert NewMotion intallasjonspartner.

* Den maksimale ladekapasiteten av ladestasjonen avhenger av flere faktorer. Dette inkluderer: lokale regler og forskrifter, type EL-bil, nettforbindelsen på stedet og strømforbruket til bygningen din.

** Maksimalt antall Business Pro i en gruppe

Maksimalt antall Business Lite i én gruppe: 15 i Daisy Chain-konfigurasjon / 40 i Star-konfigurasjon

Modeller som er tillatt i én gruppe: ladepunkter for Business 2.0 og Business 2.1

*** Erstatte ikke RCD i installasjonen. Følg alltid lokale regler og forskrifter i valg av riktig type RCD.