



Datablad NewMotion Connect

Version no.:
V0001-DS/NMC/S2-2021





NewMotion Connect

NewMotion Connect är en smart, väggmonterad laddare som låter dig lägga till smarta tjänster och hantera laddaren på distans. Dessa tjänster möjliggör administration, automatisering och optimering för en enkel och smidig laddningsupplevelse.





NewMotion Connect

Allmänna specifikationer

Modellnamn	NewMotion Connect
Laddningsläge	Mode 3
Nominell inspänning som krävs	Enfas 230V +/-10% 50Hz or Trefas 400V (3 x 230V +N) +/-10% 50Hz
Energimätning	MID-certifierad

Säkerhet och certifieringar

Drifttemperaturintervall	-30 °C till 50 °C
Luftfuktighetsintervall för drift	5% till 95%
Elbilskommunikation	✓
Stölskydd kabeln är fastlåst vid laddning	✓
Elektrisk säkerhetsklass	Klass I
Skyddsklass	IK10, IP54
Inbyggd 6 mA-likströmsövervakning*	✓
EU-försäkran om överensstämmelse (CE-märkning)	✓

Produktstandarder	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62955 EV-Ready & utformad enligt ZE-Ready
-------------------	--

Kommunikation

Direktkommunikation	Bluetooth 5.0
Supportkommunikation	Ethernet, Wi-Fi
Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6-J
Användarbehörighet/auktorisering	AutoCharge (standard), RFID-läsare typ Mifare 13,56 MHz (ISO/IEC 14443)
Plattform för onlinehantering	NewMotion Connect App
Laddningsindikator	Flerfärgad LED-lampa

* Ersätter inte jordfelsbrytare i installationen. Följ alltid lokala regler och bestämmelser när du väljer jordfelsbrytare.





NewMotion Connect

Fysiska specifikationer

Höljets material	Flamsäker polykarbonat
Standardfärg på höljets framsida	Vit (RAL 9010)
Färg på höljets baksida	Grå (RAL 7031)
Höljets mått (HxBxD)	370 x 215 x 179.5 mm
Mått låda uttagsversion (HxBxD)	370 x 264 x 267 mm
Mått låda kabelversion (HxBxD)	393 x 296 x 380 mm
Vikt	±3.5 kg
Förpackningsvikt för uttagsversion	±4.4 kg
Montering	Väggmontering (väggmonteringssats medföljer)





NewMotion Connect

Modeller med uttag

Produktnummer

Enfas 32 A, Upp till 7,4 kW, Typ 2-uttag

31111

Trefas 32 A, Upp till 22 kW, Typ 2-uttag

31112

Modeller med fast kabel

Produktnummer

Enfas 32 A, Upp till 7,4 kW, 5m Typ 2-kabel

31113

Enfas 32 A, Upp till 7,4 kW, 7,5m Typ 2-kabel

31114

Trefas 32 A, Upp till 22 kW, 5m Typ 2-kabel

31115

Trefas 32 A, Upp till 22 kW, 7,5m Typ 2-kabel

31116

Obs! Laddarens maximala laddningskapacitet beror på flera faktorer. Dessa omfattar lokala regler och bestämmelser, typ av elfordon, temperatur, elnätanslutningen där du befinner dig och elanvändningen i byggnaden.

Dynamic Power Management (tillval)

Produktnummer

Enfasmodul (Upp till 80 A, max. 100 m, strömförsörjs av laddaren)

45011

Trefasmodul (Upp till 80 A, max. 100 m, strömförsörjs av laddaren)

45012





NewMotion Connect



