

Datasheet Connect

Versionsnummer: V0001-DS/C-2022



Connect

De Connect is een slim laadpunt voor aan de muur, waarmee u slimme services kunt toevoegen en het laadpunt op afstand kunt beheren. Deze services maken administratie, automatisering en optimalisatie mogelijk voor een gemakkelijke en inzichtelijke laadervaring.



Connect Charge Point

Algemene specificaties

Modelnaam	Connect
Laadmodus	Mode 3
Vereiste nominale ingangsspanning	1-fase 230V +/-10% 50Hz of 3-fase 400V (3 x 230V +N) +/-10% 50Hz
kWh-meting	MID-gecertificeerde meter

Veiligheid en certificeringen

Gebruikstemperatuur	-30 °C tot 50 °C
Vochtigheidsgraad	5% tot 95%
Communicatie met elektrische auto	✓
Anti-diefstal De kabel wordt tijdens de laadsessie vergrendeld	✓
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Beschermingsklasse	IK10, IP54
Ingebouwde foutstroombeveiliging van 6 mA DC*	✓
EU-conformiteitsverklaring (CE markering)	✓
Kwaliteitsnormen	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62955 EV-Ready & ontworpen volgens ZE-Ready

Communicatie

Directe communicatie	 Bluetooth®
Internetverbinding	Ethernet, Wi-Fi
Communicatieprotocol	OCPP 1.6-J
Gebruikerstoegang/autorisatie	AutoCharge (standaard), RFID-reader type Mifare 13,56 MHz (ISO/IEC 14443)
Online gebruikersplatform	Connect App
Indicator laadstatus	Meerkleurig LED

* Vervangt niet de aardlekschakelaar in de installatie. Volg altijd de lokale wet- en regelgeving bij het kiezen van het juiste type aardlekschakelaar.

Connect Charge Point

Fysieke specificaties

Materiaal behuizing	Vlamvertragend polycarbonaat
Standaard kleur behuizing voorzijde	Wit (RAL 9010)
Kleur behuizing achterzijde	Grijs (RAL 7031)
Afmetingen behuizing laadpunt (HxWxD)	370 x 215 x 179.5 mm
Afmetingen doos met socket-variant (HxWxD)	370 x 264 x 267 mm
Afmetingen doos met kabel-variant (HxWxD)	393 x 296 x 380 mm
Gewicht laadpunt	±3.5 kg
Verpakkingsgewicht met socket-variant (volledige doos)	±4.4 kg
Montage	Wandmontage (inclusief kit voor wandmontage)



Connect Charge Point

Varianten met socket

Product Nr.

1-fase 32 A, Tot 7,4 kW, Type 2 socket

31915

3-fase 32 A, Tot 22 kW, Type 2 socket

31920

Varianten met vaste kabel

Product Nr.

1-fase 32 A, Tot 7,4 kW, 5m type 2 kabel

31916

1-fase 32 A, Tot 7,4 kW, 7,5m type 2 kabel

31917

3-fase 32 A, Tot 22 kW, 5m type 2 kabel

31918

3-fase 32 A, Tot 22 kW, 7,5m type 2 kabel

31919

De maximale laadcapaciteit van het laadpunt is van diverse factoren afhankelijk: lokale regels en regelgeving, het type EV, de temperatuur, de aansluiting op het elektriciteitsnet op uw locatie en het elektriciteitsgebruik van uw gebouw.

Dynamic Power Management (Optioneel)

Product Nr.

1-fase module (tot 80 A, max. 100 m, aangedreven door het laadpunt)

45016

3-fase module (tot 80 A, max. 100 m, aangedreven door het laadpunt)

45017



Connect Charge Point

